

JKI – GODKENDTE AFDRIFTSREDUCERENDE TEEJET DYSER TIL MARKBRUG

| Afdriftsreduktion i % | Dysetype og størrelse | Anvendelse: Ved bomlængde på 20 m 50 cm sprøjteafstand og med tryk på: | Udbring- ningsmængde i l/ha ved 5-10 km/t |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 50% | AirJet 35 | 5,0 til 6,0 bar ved lufttryk på 0,5 bar | 110 til 240 |
| | AirJet 35 | 6,0 bar ved lufttryk på 0,75 bar | 120 til 220 |
| | AirJet 42 ⁹ | 3,0 - 4,0 bar ved lufttryk på 0,35 bar | 130 til 270 |
| | AirJet 42 ⁹ | 5,0-5,5 bar ved lufttryk på 0,5 bar | 160 til 300 |
| | AirJet 52 | 4,0 bar ved lufttryk på 1,0 bar | 220 til 400 |
| | AirJet 52 | 5,0 bar ved lufttryk på 1,25 bar | 240 til 430 |
| | AI 110025-VS/AIC-VS/AIC-VP | 2,0 til 4,0 bar | 100 til 280 |
| | AI 11003-VS/AIC-VS/AIC-VP | 2,0 til 8,0 bar/ VP 2,5 bar og højere | 115 til 460 |
| | AI 11004-VS/AIC-VS/AIC-VP | 2,0 til 4,0 bar/ VP 2,5 bar og højere | 160 til 440 |
| | AI 11005-VS/AIC-VS/AIC-VP | 2,0 til 5,0 bar | 190 til 610 |
| | AITTJ60 11003-VP ⁴ | 2,0 til 5,0 bar | 115 til 370 |
| | AITTJ60 11004-VP ⁵ | 1,5 til 4,0 bar | 130 til 440 |
| | AIXR 11003-VP | 1,5 til 2,0 bar | 100 til 230 |
| | AIXR 11004-VP | 1,5 til 3,0 bar | 130 til 380 |
| | AIXR 11005-VP | 1,5 til 6,0 bar | 170 til 680 |
| | TT 11003-VP | 1,0 til 1,5 bar | 80 til 200 |
| | TT 11004-VP | 1,0 til 1,5 bar | 100 til 270 |
| | TTI 11002-VP | 2,0 til 5,0 bar | 80 til 250 |
| | TTI 110025-VP | 1,5 til 5,0 bar | 80 til 300 |
| | TTI 11003-VP | 1,5 til 5,0 bar | 100 til 370 |
| | TTI 11004-VP | 1,0 til 5,0 bar | 100 til 490 |
| | TTI 11005-VP | 1,0 til 5,0 bar | 140 til 610 |
| | TTI 11006-VP | 1,0 til 7,0 bar | 160 til 870 |
| | TTI60 11002-VP | 1,5 til 6,0 bar | 70 til 270 |
| | TTI60 110025-VP | 1,5 til 5,0 bar | 85 til 300 |
| | TTI60 11003-VP | 1,5 til 7,0 bar | 100 til 430 |
| | TTI60 11004-VP | 1,5 til 7,0 bar | 130 til 580 |
| | TTI60 11005-VP | 1,5 til 7,0 bar | 170 til 720 |

⁴ også i kombination med 6x AI/AIC 11003-VS/VP

⁵ også i kombination med 6x AI/AIC 11004-VS/VP

⁹ Sprøjte højde 75 cm



JKI-GODKENDTE

TEEJETDYSER TIL MARKBRUG



| AI / AIC / AIUB / AIXR Fladsprededyser med luftinduktion | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|
| AI Induktion VS | | Tryk | Sprøjtehøjde |
| AI 110025-VS AIC 110025-VS | (G 1567) | 2,0 - 8,0 bar | 40 - 90 cm |
| AI 11003-VS AIC 11003-VS | (G 1568) | 12,5 - 8,0 bar | 40 - 90 cm |
| AI 11004-VS AIC 11004-VS | (G 1569) | 12,5 - 8,0 bar | 40 - 90 cm |
| AI 11005-VS AIC 11005-VS | (G 1613) | 2,0 - 8,0 bar | 40 - 90 cm |
| AI Induktion VP | | | |
| AIC 110025-VP | (G 1726) | 2,0 - 8,0 bar | 40 - 90 cm |
| AIC 11003-VP | (G 1724) | 2,5 - 8,0 bar | 40 - 90 cm |
| AIC 11004-VP | (G 1723) | 12,5 - 8,0 bar | 40 - 90 cm |
| AIC 11005-VP | (G 1725) | 2,0 - 8,0 bar | 40 - 90 cm |
| AIUB Induktion VS | | | |
| AIUB 8502-VS ² | (G 1791) | 2,0 - 8,0 bar | s. AI025 |
| AIUB 85025-VS ² | (G 1756) | 2,5 - 8,0 bar | s. AI03 |
| AIUB 8503-VS ² | (G 1757) | 2,5 - 8,0 bar | s. AI04 |
| AIUB 8504-VS ² | (G 1758) | 2,0 - 8,0 bar | s. AI05 |
| AIXR Induktion VP | | | |
| AIXR 110025-VP | (G 1794) | 1,5 - 6,0 bar | 40 - 90 cm |
| AIXR 11003-VP | (G 1768) | 1,5 - 6,0 bar | 40 - 90 cm |
| AIXR 11004-VP | (G 1769) | 1,5 - 6,0 bar | 40 - 90 cm |
| AIXR 11005-VP | (G 1795) | 1,0 - 6,0 bar | 40 - 90 cm |

¹ ved 2,0 bar og 50 cm tilstrækkelig dækning

² endedyse til markgrænse



| Twin Flat Spray Tips TTI Turbo TwinJet luftinduktion | | | |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Turbo TwinJet VP | | Tryk | Sprøjtehøjde |
| TTI60 11002-VP | (G 2084) | 1,5 - 7,0 bar | 40 - 60 cm |
| TTI60 110025-VP | (G 2048) | 1,5 - 7,0 bar | 40 - 60 cm |
| TTI60 11003-VP | (G 2046) | 1,5 - 7,0 bar | 40 - 60 cm |
| TTI60 11004-VP | (G 2047) | 1,5 - 7,0 bar | 40 - 60 cm |
| TTI60 11005-VP | (G 2081) | 1,5 - 7,0 bar | 40 - 60 cm |

VP (Plastic) - VS (Rustfrit stål) - VK (Keramik)
Dyser til luftsprøjtning: spørg om separat information

| TT Turbo TeeJet Fladsprededyser | | | |
|---------------------------------|----------|---------------|-------------------|
| TT Turbo TeeJet VP | | Tryk | Sprøjte- højde |
| TT 11002-VP | (G 1525) | 1,0 - 6,0 bar | 40 - 90 cm |
| TT 11003-VP | (G 1526) | 1,0 - 6,0 bar | 40 - 90 cm |
| TT 11004-VP | (G 1527) | 1,0 - 6,0 bar | 40 - 90 cm |
| TT 11005-VP | (G 1613) | 1,0 - 6,0 bar | 40 - 90 cm |



| TTI Turbo TeeJet Fladsprededyser med luftinduktion | | | |
|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------|
| TTI Turbo TeeJet Induktion VP | | Tryk | Sprøjte- højde |
| TTI 11002-VP | (G 1767) | 2,0 - 7,0 bar | 40 - 90 cm |
| TTI 110025-VP | (G 1737) | 1,5 - 7,0 bar | 40 - 90 cm |
| TTI 11003-VP | (G 1738) | 1,5 - 7,0 bar | 40 - 90 cm |
| TTI 11004-VP | (G 1739) | ³ 1,5 - 7,0 bar | 40 - 90 cm |
| TTI 11005-VP | (G 1740) | 1,0 - 7,0 bar | 40 - 90 cm |
| TTI 11006-VP | (G 1947) | 1,0 - 7,0 bar | 40 - 60 cm |

³ fra 1,0 bar og 50 cm tilstrækkelig dækning



| AITTJ Turbo TwinJet Dobbelt Fladsprededyser med luftinduktion | | | |
|------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------|
| AITTJ TwinJet VP | | Tryk | Sprøjte- højde |
| AITTJ60 110025-VP | (G 1985) | 3,0 - 8,0 bar | 40 - 60 cm |
| AITTJ60 11003-VP ⁴ | (G 1847) | 2,0 - 8,0 bar | 40 - 60 cm |
| AITTJ60 11004-VP ⁵ | (G 1848) | 1,5 - 8,0 bar | 40 - 60 cm |

⁴ også i kombination med 6x AI/AIC 11003-VS/VP

⁵ også i kombination med 6x AI/AIC 11004-VS/VP ved 2,0 til 8,0 bar

JKI-GODKENDTE

TEEJET PRODUKTER



| XR / XRC Fladsprededyser | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|---------------|
| XR-VP | | Tryk | Sprøjte-højde |
| XR 11003-VP | (G 1392) | 1,5 - 4,0 bar | 40 - 60 cm |
| XR 11004-VP | (G 1393) | 1,0 - 4,0 bar | 40 - 60 cm |
| XR 11005-VP | (G 1394) | 1,0 - 4,0 bar | 40 - 60 cm |
| XR 11006-VP | (G 1489) | 1,0 - 4,0 bar | 40 - 60 cm |
| XR-VK | | | |
| XR 11003-VK | (G 1395) | 1,5 - 4,0 bar | 40 - 60 cm |
| XR 11004-VK | (G 1396) | 1,5 - 4,0 bar | 40 - 60 cm |
| XR 11005-VK | (G 1397) | 1,0 - 4,0 bar | 40 - 60 cm |
| XR 11006-VK | (G 1487) | 1,0 - 4,0 bar | 40 - 60 cm |
| XR-VS | | | |
| XRC 110025-VS | (G 1696) | 1,0 - 4,0 bar | 40 - 60 cm |
| XR 11003-VS XRC 11003-VS | (G 1441) | 1,0 - 4,0 bar | 40 - 60 cm |
| XR 11004-VS XRC 11004-VS | (G 1182) | 1,0 - 4,0 bar | 40 - 60 cm |
| XR 11005-VS XRC 11005-VS | (G 1211) | 1,0 - 4,0 bar | 40 - 60 cm |
| XR 11006-VS | (G 1212) | 1,0 - 4,0 bar | 40 - 60 cm |

TTJ Turbo TwinJet Dobbelt Fladsprededyser

| TTJ TwinJet VP | | Tryk | Sprøjte-højde |
|-----------------------------|----------|---------------|---------------|
| TTJ60 11003-VP ⁷ | (G 1770) | 1,5 - 6,0 bar | 40 - 60 cm |
| TTJ60 11004-VP ⁸ | (G 1771) | 1,0 - 6,0 bar | 40 - 60 cm |

⁷ også i kombination med 6x TT 11003-VP

⁸ også i kombination med 6x TT 11004-VP



AirJet®

AirMatic®- regulerede dyser AirJet Tryk

| AirJet | | Tryk | Sprøjte-højde |
|-----------|----------|---------------|---------------|
| AirJet 35 | (G 1736) | 2,0 - 6,0 bar | 40 - 90 cm |
| AirJet 42 | (G 1743) | 2,0 - 6,0 bar | 60 - 90 cm |
| AirJet 52 | (G 1744) | 1,0 - 6,0 bar | 40 - 90 cm |

VP (Plastic) - VS (Rustfrit stål) - VK (Keramik)
Dyser til luftsprøjtning: spørg om separat information

JKI – GODKENDTE AFDRIFTSREDUCERENDE TEEJET DYSER TIL MARKBRUG

| Afdriftsreduktion i % | Dysetype og størrelse | Anvendelse: Ved bomlængde på 20 m 50 cm sprøjteafstand og med tryk på: | Udbring- ningsmængde i l/ha ved 5-10 km/t |
|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 90% | AirJet 52 | 4,5 bar ved lufttryk på 0,75 bar | 250 til 430 |
| | AirJet 52 | 6,0 bar ved lufttryk på 1,0 bar | 290 til 500 |
| | AI 11005-VS/AIC-VS/AIC-VP | 2,0 - 2,5 bar | 190 til 430 |
| | AITTJ60 11004-VP | 1,5 bar | 130 til 270 |
| | AIUB 8504-VS | 2,0 - 2,5 bar | Se AI05 |
| | AIXR 11005-VP | 1,5 bar | 170 til 330 |
| | TTI 110025-VP | 1,5 bar | 80 til 170 |
| | TTI 11003-VP | 1,5 bar | 100 til 200 |
| | TTI 11004-VP | 1,0 - 2,0 bar | 100 til 310 |
| | TTI 11005-VP | 1,0 - 2,0 bar | 140 til 390 |
| | TTI 11006-VP | 1,0 - 3,0 bar | 160 til 570 |
| | TTI60 11002-VP | 1,5 bar | 70 til 140 |
| | TTI60 110025-VP | 1,5 bar | 85 til 170 |
| | TTI60 11003-VP | 1,5 - 3,0 bar | 100 til 280 |
| | TTI60 11004-VP | 1,5 - 3,0 bar | 130 til 380 |
| | TTI60 11005-VP | 1,5 - 2,0 bar | 170 til 390 |
| | 1/4TTJ06-VP+ Båndsprøjtningsdyse AIUB 8504-VS | 1,5 - 2,0 bar | 200 til 460 |
| 75% | AirJet 35 | 5,0 til 6,0 bar ved lufttryk på 0,5 bar | 110 til 200 |
| | AirJet 42 ⁹ | 4,5 bar ved lufttryk på 0,35 bar | 160 til 290 |
| | AirJet 52 | 3,0 til 4,0 bar ved lufttryk på 0,75 bar | 190 til 420 |
| | AirJet 52 | 5,0 bar ved lufttryk på 1,0 bar | 250 til 450 |
| | AirJet 52 | 6,0 bar ved lufttryk på 1,25 bar | 280 til 500 |
| | AI 110025-VS/AIC-VS/AIC-VP | 2,0 bar/ VP 2,0 - 2,5 bar | 100 til 200 |
| | AI 11003-VS/AIC-VS/AIC-VP | 2,0 - 2,5 bar/ VP kun 2,5 bar | 115 til 260 |
| | AI 11004-VS/AIC-VS/AIC-VP | 2,0 til 3,0 bar | 160 til 380 |
| | AI 11005-VS/AIC-VS/AIC-VP | 2,0 til 3,0 bar | 190 til 470 |
| | AITTJ60 11003-VP ⁴ | 2,0 til 2,5 bar | 115 til 260 |
| | AITTJ60 11004-VP ⁵ | 1,5 til 2,0 bar | 130 til 310 |
| | AIUB 8502-VS ¹⁰ | 2,0 bar | Se AI025 |
| | AIUB 85025-VS ¹⁰ | 2,5 til 3,0 bar | Se AI03 |
| | AIUB 8503-VS ¹⁰ | 2,5 til 3,0 bar | Se AI04 |
| | AIUB 8504-VS ¹⁰ | 2,0 til 3,0 bar | Se AI05 |
| | AIXR 11004-VP | 1,5 bar | 130 til 270 |
| | AIXR 11005-VP | 1,0 til 2,5 bar | 170 til 430 |
| | TTI 11002-VP | 2,0 til 2,5 bar | 80 til 175 |
| | TTI 110025-VP | 1,5 til 2,5 bar | 80 til 220 |
| | TTI 11003-VP | 1,5 til 2,5 bar | 100 til 260 |
| | TTI 11004-VP | 1,0 til 3,0 bar | 100 til 380 |
| | TTI 11005-VP | 1,0 til 3,0 bar | 140 til 470 |
| | TTI 11006-VP | 1,0 til 4,0 bar | 160 til 660 |
| | TTI60 11002-VP | 1,5 til 3,0 bar | 70 til 190 |
| | TTI60 110025-VP | 1,5 til 3,0 bar | 85 til 240 |
| | TTI60 11003-VP | 1,5 til 4,0 bar | 100 til 370 |
| | TTI60 11004-VP | 1,5 til 4,0 bar | 130 til 440 |
| | TTI60 11005-VP | 1,5 til 3,5 bar | 170 til 470 |

⁴ også i kombination med 6x AI/AIC 11003-VS/VP

⁵ også i kombination med 6x AI/AIC 11004-VS/VP ved 2,0 bar

⁹ Sprøjteøjde 75 cm

¹⁰ også afdriftsreducerence 50%, Trykomsråde som ved AI dysere