

DYNAJET FLEX 7140

INSTÄLLNINGSLTERNATIV FÖR PROGRAMVARA v1.03

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR

Beskrivning	Intervall/alternativ/standardinställningar	Föreslagen inställning	Använd förvald inställning
Skärmens ljusstyrka	5 % – 100 % i steg om 5 %		
Enheter	<ul style="list-style-type: none"> USA (PSI) Metrisk (bar) 		
Ljudsignal för tangent	<ul style="list-style-type: none"> Av På 		
Antal sektioner	1 till 15		
Antal munstycken	1 till 120		
Ljudsignal för rampsektion På/Av	<ul style="list-style-type: none"> Av På 		
Maximal trycksensor	<ul style="list-style-type: none"> 10 bar / 145 psi 25 bar / 363 psi 		
Minimal arbetscykel	20 % [standard 30 %]		
Fördröjningskontroll	0,0 – 10,0 sekunder [standard 1,0 sekund]		
Grov förstärkning	1 – 20 [standard 4]		
Fin förstärkning	1 – 20 [standard 6]		

OEM

Beskrivning	Standardvärden	Föreslagen inställning	Använd förvald inställning
PWM-frekvens	20 Hz		
På-puls varaktighet	38		
Håll aktuell frekvens	10 Hz		
Håll aktuell arbetscykel	5 antal		
Fasförskjutning	128 antal		
Hoppunkt	0,35 bar / 5 psi		
Maximal arbetscykel	92 % (alla PÅ över detta värde)		
PWM Av-tid	20		
Lågspänningsgräns	11,0 V		
Högspänningsgräns	15,0 V		
Låg strömgräns	0,4 A		
Hög strömgräns	1,2 A		
Växla punkt till dubbel	48		
Växla punkt till enkel	44		
Larm högt tryck	6,0 bar / 87 psi		
Dämpning droppstorlek	0,10		