

MATRIX 908

ОБНОВЛЕНИЕ ПО

ВНИМАНИЕ! Если в вашей системе используется устройство ISOBUS, обратитесь к дилеру или в службу поддержки TeeJet ДО обновления консоли. После обновления до версии ПО 1.10 или выше для доступа к универсальному терминалу (UT) потребуется код разблокировки.

Предупреждение! Обновления программного обеспечения часто включают изменения, необходимые для поддержки изменений внутренних компонентов устройства. Новое ПО обычно обратно совместимо со старым оборудованием, но старое ПО часто не работает на новом оборудовании. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАНЕЕ ВЫПУЩЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПО ДЛЯ ОТКАТА КОНСОЛИ К БОЛЕЕ РАННЕЙ ВЕРСИИ.** Обратитесь за помощью в службу поддержки TeeJet или к дилеру.

Перед началом обновления необходимо загрузить, разархивировать и сохранить файл обновления ПО на USB-накопителе (не менее 4 ГБ).

РЕКОМЕНДАЦИЯ: На время обновления припаркуйтесь. Это поможет избежать прерывания процесса обновления из-за того, что USB-накопитель будет трястись во время движения автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЯ: Файл находится в сжатом архиве zip, и его необходимо распаковать перед записью на USB-накопитель.
Файл обновления ПО можно использовать на нескольких консолях.

ВНИМАНИЕ!!! Не используйте USB-накопители с технологией U3, так как технология U3 может вызвать проблемы с загрузкой или сохранением заданий.

Чтобы обновить консоль Matrix 908:

1. Скопируйте и вставьте «tjup» в корневой каталог пустого USB-накопителя (не менее 4 ГБ).

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Используйте пустой USB-накопитель. Убедитесь, что на диске нет других автоматически исполняемых файлов.

2. Вставьте USB-накопитель в выключенную консоль.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вставьте USB-накопитель непосредственно в консоль или используйте простой удлинитель USB. Не используйте концентратор USB в качестве удлинителя.

3. Нажмите кнопку питания, чтобы включить консоль.



ВНИМАНИЕ! Не извлекайте USB-накопитель, не запускайте двигатель и не делайте ничего, что может прервать питание консоли в любой момент во время процесса обновления.

Обновление начнется автоматически. На экране появится ряд экранов, некоторые из которых будут пустыми или черными.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обновление обычно занимает 7-10 минут. Если прошло более 20 минут, обратитесь в службу поддержки.

4. Когда на экране навигации появится меню «Начать работу», извлеките USB-накопитель.

5. Убедитесь, что обновление установлено.

Проверьте номер версии ПО в меню Справка  на экране «Информация»  в разделе **Matrix 908**.

6. При необходимости введите коды разблокировки, следуя инструкциям в прилагаемом бюллетене кодов разблокировки.

7. Выключите и снова включите консоль.

Предупреждение! Если вы забыли извлечь USB-накопитель перед повторным включением консоли, вы должны позволить обновлению снова завершиться. Выключение питания консоли или извлечение USB-накопителя во время повторного обновления приведет к выходу консоли из строя, и ее придется вернуть в TeeJet для обслуживания.

С любыми вопросами или за помощью обращайтесь в компанию TeeJet Technologies.

ТЕЕЖЕТ TECHNOLOGIES НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ И УСТАНОВКИ ОБНОВЛЕНИЯ

