

MATRIX® PRO GS

软件下载更新

警告！：本更新要求 Matrix Pro GS 控制台至少运行 v2.50 的软件。

警告！：在将您的控制台从 v2.50 升级前，必须要将您的任务传输到 U 盘上。若要继续使用这些任务，则必须将其导入到 Fieldware Link，然后再导出为 Matrix Pro GS 文件。从 v2.50 升级时，Matrix 控制台不会保留之前编程的所有设置。（注：从 v3.0x 及以上版本升级时，保留设置。）

软件升级安装

TeeJet Technologies 不断改进软件，控制台的更新版可以从 www.teejet.com 获取。在更新前您需要预备 USB 存储设备，在其中存储软件更新文件夹。

推荐：进行更新时请停车。这样可以帮助保证更新进程不会因为 U 盘在车辆运行中被冲撞而中断。

注：该文件是压缩的 zip 格式，需要解压后才能载入 U 盘。

要升级 Matrix Pro 570GS 和 840GS 控制台：

1. 直接将 zip 文件下载至您的计算机桌面或下载文件夹（请参考“如何下载 pdf 压缩文件”了解详情）。
2. 双击 zip 文件然后选择 A 或 B：
 - A) 复制并粘贴“tjupdate”文件夹至某一空 U 盘的根目录。
 - B) 使用“解压所有文件”功能解压下载的文件至某一空 U 盘的根目录（请参考“如何下载 pdf 压缩文件”了解详情）。
 下载并解压后，您会看到 U 盘中有“tjupdate”文件夹。
推荐：使用空的 U 盘。确保 U 盘上没有其他可自动执行的文件。
3. 使用任务栏中的“安全移除硬件”图标或“我的电脑”窗口中的“弹出该 U 盘”功能或“弹出 U 盘”选项（MAC 中）。
4. 控制台关闭时，抬起橡胶盖并将 U 盘插入 Matrix 控制台。



警告！ U 盘限制

TeeJet 用蓝色圈（图 1）标示的 16 GB U 盘适用于在 TeeJet Matrix Pro GS 控制台往返传输任务数据和报告，但不适用于加载

Matrix Pro GS 控制台软件更新。TeeJet 用黄色圈（图 2）标示的 8 GB U 盘适用于任务数据/报告传输和加载 Matrix Pro GS 控制台软件更新。

如有问题，敬请联系 TeeJet Technologies 客户支持。

图 1：TeeJet 16 GB U 盘



图 2：TeeJet 8 GB U 盘



警告！：不要使用带有 U3 技术的 USB 存储设备（又称“U3 智能驱动”），因为 U3 技术可能造成下载或任务存储问题。

5. 按电源按钮打开控制台。

警告！：在更新过程中请勿移除 U 盘或断开控制台电源线。

更新会自动开始。一系列屏幕会依次出现，长排 LED 灯会闪烁，控制台重启（黑屏且全部 LED 闪烁），然后会看到触摸屏校准屏幕。请仔细精确校准屏幕，否则触摸屏功能可能异常。

注：沙漏屏幕需要花一些时间才能完成。中央蓝色 LED 闪烁即表示控制台就绪。

6. 校准完成后，控制台显示 U 盘移除的动画时，移除 U 盘。

7. 按下绿色对勾图标  接受对软件版本的更改。按下红色对勾图标  会取消更新进程并保留先前的软件版本。

8. 更新过程中屏幕显示一组喷嘴旋转。

9. TeeJet Technologies 启动画面表示更新完成。

要验证您的更新是否已经安装，请在 **关于** 屏幕上勾选版本号。

注释：

- ▶ 该软件更新文件可以用于多个 Matrix 控制台。
- ▶ 将 U 盘用于 Matrix 数据存储前，必须从 U 盘移除更新文件夹。

警告！：请勿将 U 盘用于 U3 技术（也被称为“U3 智能驱动”）U3 技术有可能引起下载或工作存储问题。

若有任何问题或需要任何帮助，请联系 [TeeJet Technologies](#)。

TEEJET TECHNOLOGIES 对于不恰当下载和安装更新引起的损坏不负任何责任

