

DYNAJET FLEX 7140

SETUP-OPTIES VOOR SOFTWARE v1.03

GEBRUIKERSINSTELLINGEN

Beschrijving	Bereik/opties/standaarden	Voorgestelde instelling	Standaard gebruiken
Helderheid van het beeldscherm	5% - 100% in stappen van 5%		
Eenheden	<ul style="list-style-type: none"> • USA (PSI) • Metrisch (bar) 		
Toetspieptoon	<ul style="list-style-type: none"> • Uit • Aan 		
Aantal secties	1 tot 15		
Aantal mondstukken	1 tot 120		
Aan/uit-pieptoon boomsectie	<ul style="list-style-type: none"> • Uit • Aan 		
Druksensor Maximaal	<ul style="list-style-type: none"> • 10 bar / 145 psi • 25 bar / 363 psi 		
Minimum belastingscyclus	20% [standaard 30%]		
Control Tegenhouding Vertraging	0,0 - 10,0 seconden [standaard 1,0 seconde]		
Ruwe opbrengst	1 - 20 [standaard 4]		
Fijne opbrengst	1 - 20 [standaard 6]		

OEM

Beschrijving	Standaardwaarden	Voorgestelde instelling	Standaard gebruiken
PWM-frequentie	20 Hz		
Op pulsduur	38		
Houd huidige frequentie	10 Hz		
Houd stroom belastingscyclus	5 aantallen		
Faseafwikkeling	128 aantallen		
Springpunt	0,35 bar / 5 psi		
Maximale belastingscyclus	92% (alle AAN boven deze waarde)		
PWM uit-tijd	20		
Laag voltage limiet	11,0 V		
Hoog voltage limiet	15,0 V		
Laag ampèrelimiet	0,4 A		
Hoog ampèrelimiet	1,2 A		
Schakel punt naar dubbel	48		
Schakel punt naar enkel	44		
Hoge druk-alarm	6,0 bar / 87 psi		
Druppelafmeting verdampen	0,10		