

DYNAJET IC7140

MOŽNOSTI NASTAVENÍ PRO SOFTWARE VERZE v1.01

Hlavní nastavení -> Nastavení stroje

Popis	Tovární nastavení	Rozsah/Možnosti	Doporučená nastavení	Použití výchozí nastavení
Počet sekcí s jedním (1) BIM	0	1 - 15		
Počet sekcí se dvěma (2) BIM	5	1 - 30		
Trysky na sekci	3	1 - 240		
Rozestup trysek	50 cm / 20 palců	1 – 2 000 cm / 1 – 787 palců		
Senzor tlaku Maximální	10 barů / 145 psi	5,00 – 30,00 barů / 73 – 435 psi		
Minimální cyklus výkonu	30 %	20 % – 40 %		
Zpoždění kontrolního držení	1,0 sekunda	0,0 – 10,0 sekund		
Hrubé zesílení	4	1 - 20		
Jemné zesílení	6	1 - 20		

Hlavní nastavení -> OEM nastavení

Popis	Tovární nastavení	Rozsah/Možnosti	Doporučená nastavení	Použití výchozí nastavení
Frekvence PWM	20 Hz	5 – 25 Hz		
Trvání impulsu	38 bodů	0 - 128		
Nastavení frekvence držení proudu	10 bodů	5 - 20		
Zachování aktuálního pracovního cyklu	5 bodů	1 - 20		
Odsazení fáze	128 bodů	0 - 255		
Bod skoku	0,35 baru / 5 psi	0,00 – 2,11 baru / 0 – 31 psi		
Maximální cyklus výkonu	92 %	70 % – 100 %		
Čas vypnutí PWM	20	0 - 100		
Limit nízkého napětí	11,0 V	0,0 – 20,0 V		
Limit vysokého napětí	15,0 V	0,0 – 20,0 V		
Limit nízkých ampérů	0,4 A	0,0 – 20,0 A		
Limit vysokých ampérů	1,2 A	0,0 – 20,0 A		
Alarm vysoký tlak	6,0 barů / 87 psi	4,0 – 25,0 barů		
Tlumení velikosti kapky	0.10	0.01 - 0.99		
Orientace ECU	Vodorovný, štítek nahoru	<ul style="list-style-type: none"> • Vodorovný, štítek nahoru • Vodorovný, štítek dolů • Svislý, konektory nahoru • Svislý, konektory dolů • Svislý, levý okraj nahoru • Svislý, pravý okraj nahoru 		

Hlavní nastavení -> Uživatelské rozhraní

Popis	Tovární nastavení	Rozsah/Možnosti	Doporučená nastavení	Použití výchozí nastavení
Použijte přednostní UT	Vypnuto	<ul style="list-style-type: none"> Vypnuto Zapnuto 		
Zvukový signál sekce postřikovacího rámu	Vypnuto	<ul style="list-style-type: none"> Vypnuto Zapnuto 		
Zapnutí vizuální kompenzace	Zapnuto	<ul style="list-style-type: none"> Vypnuto Zapnuto 		

Oblíbené trysky

Objednávka	Specifická tryska	Série trysek	Kapacita trysky
#1			
#2			
#3			
#4			
#5			

POZNÁMKY

