

DYNAJET FLEX 7140

SEADISTUSVALIKUD TARKVARALE v1.03

KASUTAJA SÄTTED

Kirjeldus	Vahemik / valikud / vaikesätted	Soovitav säte	Kasutage vaikesätet
Ekraani eredus	5–100%, 5% sammuga		
Ühikud	<ul style="list-style-type: none"> US (psi) Meetermõõdustik (bar) 		
Klahvihelid	<ul style="list-style-type: none"> Väljas Sees 		
Sektsioonide arv	1 kuni 15		
Pihustite arv	1 kuni 120		
Poomi sektsiooni sees / väljas piiks	<ul style="list-style-type: none"> Väljas Sees 		
Rõhusensor max	<ul style="list-style-type: none"> 10 bar / 145 psi 25 bar / 363 psi 		
Minimaalne töötüsikkel	20% [vaikimisi 30%]		
Juhtimise hoide viide	0,0–10,0 s [vaikimisi 1,0 s]		
Jäme võimendus	1–20 [vaikimisi 4]		
Peen võimendus	1–20 [vaikimisi 6]		

OEM

Kirjeldus	Vaikeväärtused	Soovitav säte	Kasutage vaikesätet
PLM-sagedus	20 Hz		
Sees impulsi kestus	38		
Hoidevoolu sagedus	10 Hz		
Töötüsikli hoidevool	5 loendust		
Faasinihe	128 loendust		
Lülituspunkt	0,35 bar / 5 psi		
Maksimaalne töötüsikkel	92% (sellest väärtusest kõrgemal kõik SEES)		
PLM väljas aeg	20		
Väikseima pinge piir	11,0 V		
Suurima pinge piir	15,0 V		
Väikseima voolutugevuse piir	0,4 A		
Suurima voolutugevuse piir	1,2 A		
Vahetuspunkt topelt	48		
Vahetuspunkt üksik	44		
Kõrge rõhu alarm	6,0 bar / 87 psi		
Piisa suuruse summutus	0.10		