



DirectoValve® Válvulas y Motores Eléctricos Estilo B

Motores de Cierre/Control

Los motores de control de la barra son de 22 RPM para la serie 344B (válvulas de cierre de 0,7 segundos) y 25 RPM para las series 346B y 365 (válvulas de cierre de 0,6 segundos) para sistemas de 12 VDC. Disponibles con motores serie E o EC en versiones DIN o CABLE. Los motores tipo E funcionan con un interruptor DPDT (bipolar). Los motores tipo EC funcionan con un interruptor SPST (unipolar) y son compatibles con todos los controles de pulverización.

Consumo de corriente inferior a 2 A (1,7 A a 4,5 Nm).

Los conectores eléctricos pueden ordenarse con un número estándar. Consulte la página 117 para más información.

Nota: Los motores de control de dos vías pueden girarse 180° para cambiar la orientación de salida del cable en la válvula. También hay disponible un adaptador para girar los motores 90°; comuníquese con su representante local para más información.

Un fusible interno protege la válvula y su sistema eléctrico, y se reposiciona automáticamente, cortando la energía eléctrica al motor por 20 segundos.

Indicador visual de acople directo para verificar la posición/funcionamiento. Un ovalo amarillo indica motor de 22 RPM. Un diamante amarillo indica motor de 25 RPM.

La cubierta se ajusta exactamente sobre la cavidad del motor para reducir el espacio vacío y eliminar la condensación. Está sellada y soldada sónica de conformidad con la clasificación IP67 en cuanto a sumersión en agua.

Marcación permanente con número completo del motor y codificación de fecha (año, día, mes).

La caja de engranajes con pared doble aumenta la resistencia y mantiene permanentemente lubricados los duraderos engranajes de metal.

El cabezal del motor se desmonta fácilmente tirando de un pasador de retención, para permitir el control manual o facilitar la sustitución del motor.

Disponibles para sistemas eléctricos conmutados positivos o negativos con un robusto sello doble integral ojal y junta plana que sella las versiones de conectores DIN. Los cables del motor y DIN son de poliuretano.



Motores Reguladores

Es importante elegir la velocidad correcta del motor regulador para maximizar el rendimiento del pulverizador. Se ofrecen tres velocidades por el momento: 1 rpm, 3 rpm y 6 rpm. La velocidad de 1 rpm se usa generalmente en sistemas manuales; es demasiado lenta para la regulación automática del caudal. Las otras dos velocidades se usan en sistemas automáticos. La velocidad de 3 rpm es la más popular y abre la válvula a su caudal máximo en aproximadamente 6 segundos para la válvula RL y en unos 10 segundos para las válvulas PR. El motor de 6 rpm acorta esos tiempos a la mitad.

Conector Eléctrico DIN y de Cables

Los cables del motor y DIN son fabricados de poliuretano y extruidos a presión, lo que crea un cable redondo para un mejor sellado. El poliuretano es dos veces más robusto y tres veces más resistente al desgarro y la abrasión que el PVC. Los cables del motor incluyen tapones sobremoldeados que sellan los extremos de los cables y los alambres para impedir la filtración. El aislante de los conductores utiliza la codificación de colores rojo, blanco y negro.

Los conectores de cable DIN están hechos de un material elastomérico sobremoldeado especial que no requiere de una junta plana para el sellado. El tornillo central está hecho de acero inoxidable.


Cómo Hacer un Pedido:

Ejemplo: 38082-30, cable DIN de 3 metros (10 pies).



| CABLE DIN | CABLE |
|-----------|-------------------------------|
| 38082-05 | Cable DIN de 0,5 m (1,5 pies) |
| 38082-15 | Cable DIN de 1,5 m (5 pies) |
| 38082-30 | Cable DIN de 3 m (10 pies) |
| 38082-60 | Cable DIN de 6 m (20 pies) |

Los cables DIN se piden por separado.





Números de Motores de Cierre Estilo B

| SERIE 344B | | | CONSUMO DE CORRIENTE (A)** | SERIE 346B Y 356 | | | CONSUMO DE CORRIENTE (A)** | | LARGO DE CABLE |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------|
| MOTOR BEC CON INTERRUPTOR POSITIVO | *MOTOR BEC CON INTERRUPTOR NEGATIVO | MOTOR BE CON INTERRUPTOR | 344B, 440B, 450B, 460B | MOTOR BEC CON INTERRUPTOR POSITIVO | *MOTOR BEC CON INTERRUPTOR NEGATIVO | MOTOR BE CON INTERRUPTOR | 346B | 356, 490 | |
| 50515-22CP03 | * 50515-22CN03 | * 50533-22C03 | 1,1 | 50515-25CP03 | * 50515-25CN03 | * 50533-25C03 | 1,75 | 2,2 | Cable de 0,3 metros (1,0 pies) |
| 50515-22CP05 | * 50515-22CN05 | 50533-22C05 | 1,1 | 50515-25CP05 | * 50515-25CN05 | 50533-25C05 | 1,75 | 2,2 | Cable de 0,5 metros (1,5 pies) |
| 50515-22CP15 | * 50515-22CN15 | * 50533-22C15 | 1,1 | 50515-25CP15 | * 50515-25CN15 | * 50533-25C15 | 1,75 | 2,2 | Cable de 1,5 metros (5 pies) |
| 50515-22CP60 | * 50515-22CN60 | * 50533-22C60 | 1,1 | 50515-25CP60 | * 50515-25CN60 | * 50533-25C60 | 1,75 | 2,2 | Cable de 6 metros (20 pies) |
| 50515-22DP | * 50515-22DN | * 50533-22D | 1,1 | 50515-25DP | * 50515-25DN | * 50533-25D | 1,75 | 2,2 | Conector Eléctrico DIN |

Los artículos marcados con un "*" no se mantienen en existencia.

** El consumo de corriente es un valor nominal a 13,8 VCC y variará dependiendo del uso de la válvula y de los productos químicos usados.

Nota: Los cables DIN se piden por separado.

*Motores BEC con Válvula de Desvío (Normalmente Abierta)

| SERIE 344B | | | CONSUMO DE CORRIENTE (A)** | SERIE 346B Y 356 | | | CONSUMO DE CORRIENTE (A)** | | LARGO DE CABLE |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------|
| MOTOR BEC CON INTERRUPTOR POSITIVO | *MOTOR BEC CON INTERRUPTOR NEGATIVO | MOTOR BE CON INTERRUPTOR | 344B, 440B, 450B, 460B | MOTOR BEC CON INTERRUPTOR POSITIVO | *MOTOR BEC CON INTERRUPTOR NEGATIVO | MOTOR BE CON INTERRUPTOR | 346B | 356, 490 | |
| 50994-22CP03 | * 50994-22CN03 | * 50533-22C03 | 1,1 | 50994-25CP03 | * 50994-25CN03 | * 50533-25C03 | 1,75 | 2,2 | Cable de 0,3 metros (1,0 pies) |
| 50994-22CP05 | * 50994-22CN05 | 50533-22C05 | 1,1 | 50994-25CP05 | * 50994-25CN05 | 50533-25C05 | 1,75 | 2,2 | Cable de 0,5 metros (1,5 pies) |
| 50994-22CP15 | * 50994-22CN15 | * 50533-22C15 | 1,1 | 50994-25CP15 | * 50994-25CN15 | * 50533-25C15 | 1,75 | 2,2 | Cable de 1,5 metros (5 pies) |
| 50994-22CP60 | * 50994-22CN60 | * 50533-22C60 | 1,1 | 50994-25CP60 | * 50994-25CN60 | * 50533-25C60 | 1,75 | 2,2 | Cable de 6 metros (20 pies) |
| 50994-22DP | * 50994-22DN | * 50533-22D | 1,1 | 50994-25DP | * 50994-25DN | * 50533-25D | 1,75 | 2,2 | Conector Eléctrico DIN |

Los artículos marcados con un "*" no se mantienen en existencia.

** El consumo de corriente es un valor nominal a 13,8 VCC y variará dependiendo del uso de la válvula y de los productos químicos usados.

Nota: Los cables DIN se piden por separado.

Motores Reguladores 344B y 346B

| VELOCIDAD (RPM) | N° MOTOR R Y RL | N° MOTOR PR | CONSUMO DE CORRIENTE (A)** | | LARGO DE CABLE |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------|--------------------------------|
| | | | AA344B | AA346B | |
| 1 | * 50516-01C03 | * 50996-01C03 | 0,10 | 0,12 | Cable de 0,3 metros (1,0 pies) |
| 1 | * 50516-01C05 | * 50996-01C05 | 0,10 | 0,12 | Cable de 0,5 metros (1,5 pies) |
| 1 | * 50516-01C15 | * 50996-01C15 | 0,10 | 0,12 | Cable de 1,5 metros (5 pies) |
| 1 | * 50516-01C60 | * 50996-01C60 | 0,10 | 0,12 | Cable de 6 metros (20 pies) |
| 1 | * 50516-01D | * 50996-01D | 0,10 | 0,12 | Conector Eléctrico DIN |
| 3 | * 50516-03C03 | * 50996-03C03 | 0,15 | 0,20 | Cable de 0,3 metros (1,0 pies) |
| 3 | * 50516-03C05 | * 50996-03C05 | 0,15 | 0,20 | Cable de 0,5 metros (1,5 pies) |
| 3 | * 50516-03C15 | * 50996-03C15 | 0,15 | 0,20 | Cable de 1,5 metros (5 pies) |
| 3 | * 50516-03C60 | * 50996-03C60 | 0,15 | 0,20 | Cable de 6 metros (20 pies) |
| 3 | * 50516-03D | * 50996-03D | 0,15 | 0,20 | Conector Eléctrico DIN |
| 6 | * 50516-06C03 | * 50996-06C03 | 0,43 | 0,50 | Cable de 0,3 metros (1,0 pies) |
| 6 | * 50516-06C05 | * 50996-06C05 | 0,43 | 0,50 | Cable de 0,5 metros (1,5 pies) |
| 6 | * 50516-06C15 | * 50996-06C15 | 0,43 | 0,50 | Cable de 1,5 metros (5 pies) |
| 6 | * 50516-06C60 | * 50996-06C60 | 0,43 | 0,50 | Cable de 6 metros (20 pies) |
| 6 | * 50516-06D | * 50996-06D | 0,43 | 0,50 | Conector Eléctrico DIN |

Los artículos marcados con un "*" no se mantienen en existencia.

** El consumo de corriente es un valor nominal a 13,8 VCC y variará dependiendo del uso de la válvula y de los productos químicos usados.

Nota: Los cables DIN se piden por separado. Consulte la página 78 para las opciones de cables DIN.




Válvulas Reguladoras de Presión Eléctricas DirectoValve®

La válvula reguladora correcta mejorará el funcionamiento de un pulverizador, especialmente si tiene regulador de caudal automático. Mientras los sistemas electrónicos avanzados proporcionan ventajas y control, la válvula reguladora correcta ayuda al sistema a responder rápidamente a cambios y funciones en un amplio rango de caudales de aplicación. La selección de la válvula correcta implica determinar la capacidad máxima requerida, el rango de caudales de aplicación y la velocidad correcta del motor.

Capacidad del Sistema

Los requisitos de sistema de una válvula reguladora dependerán de la cantidad de aplicación y de la capacidad de bombeo. Adicionalmente, la válvula reguladora se puede utilizar en modo de desvío o reducción. En el modo de reducción, el caudal que pasa por la válvula se aplicará a través de las boquillas. En el modo de desvío, el caudal en exceso de la bomba se hace recircular. Una válvula que funciona bien en todo el espectro de caudales tiene la mejor probabilidad de funcionar en todas las situaciones.



Válvula Tipo R Válvula de Mariposa

Válvulas Tipo R y Mariposa



Como se muestra en el gráfico, la válvula de mariposa tiene la curva de caudal menos lineal para el 1/3 (30°) final del recorrido, lo cual conlleva a un aumento del 75% del caudal a través de la válvula. La curva de la bola "R" de 2 vías no es tan pronunciada, y el caudal que pasa por la válvula aumenta en 60% en los últimos 30° de recorrido. La bola "R", sin embargo, tiene la desventaja adicional de no permitir un caudal significativo durante el primer 1/3 de su rotación. Puesto que un pequeño cambio de rotación provoca un cambio significativo cuando se utilizan estas válvulas, presenta un desafío intentar regular caudales voluminosos cuando la válvula está entre dos tercios y totalmente abierta.

Tipos de Válvulas Reguladoras

Las formas especiales de bola hacen que las válvulas reguladoras sean más sensibles y capaces de funcionar con caudales de aplicación tanto altos como bajos. La mayoría de los pulverizadores agrícolas utilizan ya sea una válvula de bola de 2 vías o una válvula de mariposa para fines de regulación.

Cuando se considera dimensionar una válvula reguladora, lo primero es entender la curva del caudal de la válvula para determinar con qué eficiencia regulará. La Figura 1 muestra las curvas de caudal típicas de las válvulas reguladoras DirectoValve®. Esto ayudará a decidir el tipo de válvula que se debe utilizar.

Curvas de Caudal de Válvulas Reguladoras



Válvula RL



Válvula PR

Válvula RL

Spraying Systems Co.® ha desarrollado una bola especial que permite que la válvula empiece a regular más temprano, extendiendo así el rango de regulación. Esta válvula de bola especial también aumenta el caudal y la característica lineal de la válvula durante los primeros 3/4 del ciclo de la válvula. El caudal de la válvula se inicia 10° antes que una bola regular tipo R y aumenta el caudal de la bola RL durante el primer 70% del recorrido (Figura 1). La capacidad máxima es aproximadamente 10% menos que una válvula tipo R.

Válvula PR

La válvula PR utiliza un cuerpo de válvula de 3 vías y una bola con una cuña removida. La combinación de esta bola y un motor que gira más allá de los 90° estándar resulta en una válvula con una curva de caudal casi lineal. La versión 2PR tiene una salida taponada. La versión 3PR permite que el caudal desviado retorne al depósito.

Como se indica en la Figura 1, el porcentaje de caudal aumenta aproximadamente en función de la cantidad de recorrido de la bola, lo cual evita el cambio rápido que se observa con las válvulas de bola estándar y las válvulas de mariposa.

* No disponible en acero inoxidable.

Válvulas Reguladoras de Bola

| NÚMERO DE MODELO | PRESIÓN MÁXIMA | FLUJO CON CAÍDA DE PRESIÓN DE 0,34 bar (5 PSI) | FLUJO CON CAÍDA DE PRESIÓN DE 0,69 bar (10 PSI) |
|------------------|------------------|--|---|
| 344BR-2 | 20 bar (300 PSI) | 121 l/min (32 GPM) | 170 l/min (45 GPM) |
| 344BR-3 | 20 bar (300 PSI) | 91 l/min (24 GPM) | 129 l/min (34 GPM) |
| 344BRL-2 | 20 bar (300 PSI) | 102 l/min (27 GPM) | 144 l/min (38 GPM) |
| * 344BPR-2 | 20 bar (300 PSI) | 45 l/min (12 GPM) | 64 l/min (17 GPM) |
| * 344BPR-3 | 20 bar (300 PSI) | 45 l/min (12 GPM) | 64 l/min (17 GPM) |
| 346BR-2 | 10 bar (150 PSI) | 379 l/min (100 GPM) | 534 l/min (141 GPM) |
| 346BR-3 | 10 bar (150 PSI) | 242 l/min (64 GPM) | 344 l/min (91 GPM) |
| * 346BPR-2 | 10 bar (150 PSI) | 200 l/min (53 GPM) | 284 l/min (75 GPM) |
| * 346BPR-3 | 10 bar (150 PSI) | 200 l/min (53 GPM) | 284 l/min (75 GPM) |




Las válvulas Flow Back de TeeJet Technologies tienen un diseño patentado que puede mejorar significativamente la precisión de la aspersión. Dependiendo de la configuración de la aspersora, las válvulas estándares de cierre pueden producir un retraso de cinco a diez segundos o más desde el momento en que se apaga la sección de la barra pulverizadora hasta el momento en que las puntas dejan efectivamente de asperjar. Este retraso puede generar una aplicación excesiva del producto que se asperja, siempre que se cierren secciones de la barra pulverizadora o que se aplique en áreas fuera de la zona de destino. La función Flow Back de TeeJet Technologies permite tener un control prácticamente instantáneo de encendido y apagado de las puntas de aspersión, gracias a que libera rápidamente la presión de la barra pulverizadora. Esto se logra mediante la desviación de una pequeña cantidad de líquido de la barra pulverizadora nuevamente hacia el tanque. Gracias al cierre preciso de la barra pulverizadora y a la devolución de un pequeño volumen de líquido al tanque, en vez de dejar que se aplique indebidamente, se puede ahorrar una cantidad significativa de químicos. Además, las válvulas Flow Back son el complemento perfecto para los sistemas ABSC (control automático de la sección de la barra pulverizadora, por sus siglas en inglés).

Características:


- Minimiza el riesgo de aplicación excesiva o incorrecta del producto gracias a que reduce la presión de la barra pulverizadora y proporciona un cierre de puntas 80% a 95% más rápido, en comparación con las válvulas de cierre tradicionales.
- La barra pulverizadora sigue llena de líquido, lo que permite reanudar la aspersión instantáneamente cuando las válvulas se activan.
- Reduce el gasto en químicos mediante la eliminación de desperdicio y protege del exceso de aplicación en áreas vulnerables o no destinadas.
- El complemento ideal para los sistemas ABSC (control automático de sección de barra pulverizadora), pero se pueden usar con cualquier controlador automático o manual de aspersión.
- Fácil instalación: solo se requiere una línea simple de retorno Flow Back al tanque. No requiere de sensores ni de cableado adicional.
- La línea de retorno Flow back debe tener un flujo sin restricciones hacia la parte superior del tanque con el fin de asegurar el funcionamiento óptimo. Consulte la página 157 para ver un diagrama de tubería Flow Back.
- Compatible con varios tipos, tamaños y sistemas de control de aspersión.
- La configuración Flow Back está disponible en cabezales de válvulas 430, 450 y 460. Seleccione la mejor válvula de distribución de acuerdo con los requisitos de presión máxima de trabajo, flujo de la barra pulverizadora y preferencias de montaje.
- Para mayor información, comuníquese con su distribuidor o representante de ventas local de TeeJet Technologies.



Cómo funcionan las válvulas Flow Back



Válvula Flow Back en posición abierta



Válvula Flow Back en posición cerrada




Válvulas de Bola Reguladoras de Presión 344B y 346B

Las válvulas reguladoras eléctricas de la serie 340 están diseñadas para producir la regulación de caudal lineal y de cierre en aplicaciones agrícolas. Los dos modelos están disponibles en varios estilos y velocidades del motor para adaptarse a distintos tipos de aplicaciones.

Características:

- Disponibles en versiones de 2 y 3 vías.
- Disponibles con motor de 1, 3 ó 6 rpm. Nota: En las versiones PR el tiempo de ciclo es el doble que en la versión R o RL.
- Un conductor de dos alambres provee una instalación fácil en sistemas de 12 VCC.
- Bajo consumo de corriente, menos de 1 A.
- Se ofrecen con una variedad de conexiones de entrada/salida. Consulte las páginas 114–116 para más información y otras opciones.
- Las partes que entran en contacto con el líquido son fabricadas de nylon, polipropileno, acero inoxidable, Teflon® y Viton®.
- Consulte las páginas 78–79 para más información sobre los motores estilo B.



Serie R y RL



Serie 344 BPR



Serie 346 R



Serie 346 BPR

Válvulas de Mariposa

Válvula de mariposa reguladora eléctrica de control a distancia AA(B)244C-3/4

La válvula reguladora eléctrica de control a distancia AA244C ha sido diseñada específicamente para proporcionar un control de la presión a distancia en aplicaciones agrícolas mediante el uso de las válvulas solenoides de cierre DirectoValve AA144A o AA145.

Características:

- Flujo sin restricción cuando está totalmente abierta –pérdida de presión de 0,34 bar (5 PSI) para un caudal de 107 l/min (28,4 GPM).
- Caudal de desviación: 7,5 l/min (2 GPM) a 0,7 bar (10 PSI).
- Funciona en sistemas de 12 VDC y puede ser controlado por medio de un interruptor bipolar centrado por resorte.
- Presión máxima de trabajo de 7 bar (100 PSI).
- Conductor de dos alambres para uso en sistema de 12 VCC.
- Conexiones de 3/4 pulg (H) NPT o BSPT.
- Instalación fácil (fluye en cualquier sentido).
- Buena resistencia a la corrosión.
- Bajo consumo de corriente (0,10 A).
- Tiempo de respuesta: 20 segundos.



Cómo hacer un pedido:

Especifique el número de modelo.
Ejemplo: AA(B)244C-3/4
(B) = BSPT



Ejemplo de un Número de Válvula:

(B)344BRL-2FS-01C15AB

| ROSCAS DE SALIDA | |
|------------------|--|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| EN BLANCO | TODAS LAS ROSCAS SERÁN NPT (SI LAS TIENE) |
| (B) | TODAS LAS ROSCAS SERÁN BSPT (SI LAS TIENE) |

| ESPECIFICACIÓN DEL MODELO | |
|---------------------------|--------------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 344B/346B | VÁLVULA REGULADORA |

| ESPECIFICACIÓN DEL MOTOR | |
|--------------------------|--|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| R | VÁLVULA REGULADORA |
| RL | VÁLVULA REGULADORA LINEAL (SÓLO SERIE 344) |
| PR | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN |

*No disponible en acero inoxidable.

| TIPO DE VÁLVULA | |
|-----------------|---|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 2 | VÁLVULA DE DOS VÍAS |
| 3 | VÁLVULA DE TRES VÍAS (PR Y R SOLAMENTE) |

| TAPAS SUPERIORES O ADAPTADORES DE SALIDA | |
|--|--|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 3 | ROSCA DE TUBERÍA DE ¾ PULG (SÓLO SERIE 344) |
| 4 | ROSCA DE TUBERÍA DE 1 PULG (SÓLO SERIE 344) |
| 5 | ROSCA DE TUBERÍA DE 1¼ PULG (SÓLO SERIE 346) |
| 6 | ROSCA DE TUBERÍA DE 1½ PULG (SÓLO SERIE 346) |
| Q | ACOPLAMIENTO RÁPIDO (SÓLO SERIE 344) |
| F | BRIDA SERIE 50 |
| F75 | BRIDA SERIE 75 (SÓLO SERIE 346) |



| CONECTORES DE ALAMBRES | |
|---|--|
| ESTILO Y DESIGNACIÓN DE CLAVIJAS DE CONECTORES ELÉCTRICOS ESPECÍFICOS. SI NO SE NECESITA UN CONECTOR, DEBE DEJARSE EN BLANCO. | |
| Consulte la página 117 para los conectores eléctricos y códigos. | |

| CABLE DEL MOTOR | |
|-----------------|----------------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| C | CABLE DE 0,5 METROS |
| * C03 | CABLE DE 0,53 METROS |
| * C15 | CABLE DE 1,5 METROS |
| * C60 | CABLE DE 6,0 METROS |
| D | CONECTOR DIN |

Los artículos marcados con un "*" no se mantienen en existencia. Comuníquese con la oficina regional de ventas para información sobre pedidos y disponibilidad.

Nota: Los cables DIN deben pedirse por separado. Consulte la página 78 para los cables DIN.

| VELOCIDAD DEL MOTOR | |
|---------------------|---|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 01 | MOTOR DE 1 RPM (TIEMPO DE CICLO DE 18 SEGUNDOS) |
| 03 | MOTOR DE 3 RPM (TIEMPO DE CICLO DE 6 SEGUNDOS) |
| 06 | MOTOR DE 6 RPM (TIEMPO DE CICLO DE 3 SEGUNDOS) |

Nota: Los tiempos de ciclo de la serie PR son dos veces más largos.

| ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL DE LA BOLA | |
|--|--|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| EN BLANCO | BOLA DE POLIPROPILENO |
| S | BOLA DE ACERO INOXIDABLE (SERIES R y RL SOLAMENTE) |

CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA REQUERIDAS

LOS ADAPTADORES DE ENTRADA/SALIDA SE PIDEN POR SEPARADO

- 3, 4, 5, 6:** En los pedidos de conexiones de válvulas tipo entrada/salida con rosca de ¾ pulg (3), 1 pulg (4), 1¼ pulg (5) ó 1½ pulg (6) NPT o BSPT, las entradas y salidas serán incluidas durante el armado.
- F:** En los pedidos de conexiones de válvula tipo F o F75 (bridadas), los adaptadores de entrada/salida se piden por separado. Se requieren abrazaderas y adaptadores de brida. Consulte las páginas 114–115 para las opciones de adaptadores de brida.
- Q:** En los pedidos de adaptadores de válvula tipo conector de manguera QC (acoplamiento rápido). Las conexiones de entrada/salida se piden por separado. Se requieren dos adaptadores 4529 QC para las válvulas de dos vías y tres para las de tres vías. Consulte la página 116 para las opciones de acoplamientos rápidos (QC).

Nota: Es posible obtener muchas configuraciones de válvulas mezclando y emparejando adaptadores de brida.

| KIT PARA REPARACIÓN | |
|---------------------|------------|
| AB344AE-KIT | AB346B-KIT |

Nota: AB344AE-KIT para válvulas 344A y B.



DirectoValve® Válvulas de Cierre Eléctricas Serie 344

Las válvulas de cierre de bola 344B están disponibles con motores serie E o EC y con cable o conexiones eléctricas DIN. Consulte la página 78-79 para más información sobre los motores DirectoValve.

Características:

- 22 rpm, cierre en 0,7 segundo de completamente abierta a cerrada.
- Entradas/salidas flexibles facilitan la conexión de la tubería para una válvula simple. Consulte la página 85 para más información.
- Disponibles en versiones de 2 y 3 vías. Las válvulas de dos vías permiten el cierre completo, mientras las de tres vías desvían el paso de líquido a una tubería desviadora cuando se desactivan los reguladores de la barra.
- Vástago de acero inoxidable con bola de polipropileno o acero inoxidable opcional.
- Presión nominal máxima de 20 bar (300 PSI).
- El flujo de la válvula 344BEC de 2 vías es de 121 l/min (32 GPM) con una caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 170 l/min (45 GPM) a una caída de presión de 0,69 bar (10 PSI).
- El flujo de la válvula 344BEC de 3 vías es de 91 l/min (24 GPM) con una caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 129 l/min (34 GPM) con una caída de presión de 0,69 bar (10 PSI).
- Las partes que entran en contacto con el líquido son hechas de nylon, Teflon®, polipropileno, acero inoxidable y Viton®.

(vista frontal)




Válvula de dos vías
344BEC-24-C
(vista posterior)

(vista frontal)



Válvula de tres vías
344BEC-33-C
(vista posterior)

TRAYECTORIA DE FLUJO PARA VÁLVULAS DE BOLA DE CIERRE DE 3 VÍAS 344B (VISTA DESDE ARRIBA)



*NOTA: SE DEBE USAR LA CONEXIÓN LATERAL COMO ENTRADA.



Ejemplo de Un Número de Válvula:

(B)344BEC-2FS-CN15AB


| ROSCAS DE SALIDA | |
|------------------|--|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| EN BLANCO | TODAS LAS ROSCAS SERÁN NPT (SI LAS TIENE) |
| (B) | TODAS LAS ROSCAS SERÁN BSPT (SI LAS TIENE) |

| ESPECIFICACIÓN DEL MODELO | |
|---------------------------|-------------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 344B | VÁLVULA DE ESFERA |

| ESPECIFICACIÓN DEL MOTOR | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| CÓDIGO DE PIEZA | INTERRUPTOR | DESCRIPCIÓN |
| E | BIPOLAR (DPDT) | VÁLVULA DE CIERRE DE 0,7 SEGUNDO, 22 RPM |
| EC | UNIPOLAR (SPST) | |

| TIPO DE VÁLVULA | |
|-----------------|----------------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 2 | VÁLVULA DE DOS VÍAS |
| 3 | VÁLVULA DE TRES VÍAS |

| TAPAS SUPERIORES O ADAPTADORES DE SALIDA | |
|--|----------------------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 3 | ROSCA DE TUBERÍA DE ¾ PULG |
| 4 | ROSCA DE TUBERÍA DE 1 PULG |
| Q | ACOPLAMIENTO RÁPIDO |
| F | BRIDA SERIE 50 |



CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA REQUERIDAS LOS ADAPTADORES DE ENTRADA/SALIDA SE PIDEN POR SEPARADO

- **3, 4:** En los pedidos de conexiones de válvulas tipo entrada/salida con rosca de ¾ pulg (3) ó 1 pulg (4) NPT o BSPT, las entradas y salidas serán terminadas durante la tramitación del pedido.
- **F:** En los pedidos de conexiones de válvula tipo F (brida). Los adaptadores de entrada/salida se piden por separado. Se requieren dos abrazaderas y adaptadores de brida serie 50 para las válvulas de dos vías y tres de cada uno para las válvulas de tres vías. Consulte las páginas 114–115 para las opciones de adaptadores de brida.
- **Q:** En los pedidos de adaptadores de válvula tipo conector de manguera QC (acoplamiento rápido). Las conexiones de entrada/salida se piden por separado. Se requieren dos adaptadores 4529 QC para las válvulas de dos vías y tres para las de tres vías. Consulte la página 116 para las opciones de acoplamientos rápidos (QC).

Nota: Es posible obtener muchas configuraciones de válvulas mezclando y emparejando adaptadores de brida.

CONECTORES DE ALAMBRES

ESTILO Y DESIGNACIÓN DE CLAVIJAS DE CONECTORES ELÉCTRICOS ESPECÍFICOS. SI NO SE NECESITA UN CONECTOR, DEBE DEJARSE EN BLANCO.

Consulte la página 117 para los conectores eléctricos y códigos.

CABLE DEL MOTOR

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|---|
| C | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| CN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| * C03 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * CN03 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * C15 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * CN15 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * C60 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| * CN60 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| D | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CONECTOR DIN |
| DN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CONECTOR DIN |

Los artículos marcados con un "*" no se mantienen en existencia. Comuníquese con la oficina regional de ventas para información sobre pedidos y disponibilidad.

Nota: Los cables DIN deben pedirse por separado. Consulte la página 78 para los cables DIN.

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL DE LA BOLA

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|--------------------------|
| EN BLANCO | BOLA DE POLIPROPILENO |
| S | BOLA DE ACERO INOXIDABLE |

KIT PARA REPARACIÓN

AB344AE-KIT para válvulas 344A y B



DirectoValve® Válvula de Cierre Serie 346

Las válvulas de cierre de bola 346BEC están disponibles con motores serie E o EC con cable o conexiones eléctricas DIN. Consulte la página 78 para más información sobre los motores DirectoValve.

Características:

- 25 rpm, cierre en 0.6 segundo de completamente abierta a cerrada.
- Disponibles en versiones de 2 y 3 vías. Las válvulas de dos vías permiten el cierre completo, mientras las de tres vías desvían el paso de líquido a una tubería desviadora cuando se desactivan los reguladores de la barra.
- El flujo de la válvula 346BEC de 2 vías es de 379 l/min (100 GPM) con una caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 534 l/min (141 GPM) con una caída de presión de 0,69 bar (10 PSI).
- El flujo de la válvula 346BEC de 3 vías es de 242 l/min (64 GPM) con una caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 344 l/min (91 GPM) con una caída de presión de 0,69 bar (10 PSI).
- Bola de polipropileno con vástago de acero inoxidable.
- Presión nominal máxima de 10 bar (150 PSI).
- Disponibles con roscas de 1¼ pulg ó 1½ pulg NPT o BSPT (H) o adaptadores de brida serie 50.
- Las piezas que entran en contacto con el líquido son de materiales resistentes a la corrosión, polipropileno reforzado con fibra de vidrio, Teflon®, acero inoxidable y Viton®.



(vista frontal)


Válvula 346BEC-25-C
(vista posterior)



(vista frontal)



Válvula 346BEC-35-C
(vista posterior)





Ejemplo de un Número de Válvula:

(B)346BEC-25S-CN15AB

ROSCAS DE SALIDA

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|--|
| EN BLANCO | TODAS LAS ROSCAS SERÁN NPT (SI LAS TIENE) |
| (B) | TODAS LAS ROSCAS SERÁN BSPT (SI LAS TIENE) |

ESPECIFICACIÓN DEL MODELO

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|-----------------|
| 346B | VÁLVULA DE BOLA |

ESPECIFICACIÓN DEL MOTOR


| CÓDIGO DE PIEZA | INTERRUPTOR | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|-----------------|--|
| E | BIPOLAR (DPDT) | VÁLVULA DE CIERRE DE 0,6 SEGUNDO, 25 RPM |
| EC | UNIPOLAR (SPST) | |

TIPO DE VÁLVULA

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|----------------------|
| 2 | VÁLVULA DE DOS VÍAS |
| 3 | VÁLVULA DE TRES VÍAS |

TAPAS SUPERIORES O ADAPTADORES DE SALIDA

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|-----------------------------|
| 5 | ROSCA DE TUBERÍA DE 1¼ PULG |
| 6 | ROSCA DE TUBERÍA DE 1½ PULG |
| F | BRIDA SERIE 50 |
| F75 | BRIDA SERIE 75 |



CONECTORES DE ALAMBRES

ESTILO Y DESIGNACIÓN DE CLAVIJAS DE CONECTORES ELÉCTRICOS ESPECÍFICOS. SI NO SE NECESITA UN CONECTOR, DEBE DEJARSE EN BLANCO.

Consulte la página 117 para los conectores eléctricos y códigos.

CABLE DEL MOTOR

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|---|
| C | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| CN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| * C03 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * CN03 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * C15 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * CN15 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * C60 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| * CN60 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| D | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CONECTOR DIN |
| DN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CONECTOR DIN |

Los artículos marcados con un "*" no se mantienen en existencia. Comuníquese con la oficina regional de ventas para información sobre pedidos y disponibilidad.

Nota: Los cables DIN deben pedirse por separado. Consulte la página 78 para los cables DIN.

CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA REQUERIDAS

LOS ADAPTADORES DE ENTRADA/SALIDA SE PIDEN POR SEPARADO

- **5, 6:** En los pedidos de conexiones de válvulas tipo entrada/salida con rosca de 1¼ pulg (5) ó 1½ pulg (6) NPT o BSPT, la válvula será terminada durante la tramitación del pedido.
- **F:** En los pedidos de conexiones de válvula tipo F o F75 (brida), los adaptadores de entrada/salida se piden por separado. Se requieren dos abrazaderas y adaptadores de brida para las válvulas de dos vías y tres de cada uno para las válvulas de tres vías. Consulte las páginas 114–115 para las opciones de adaptadores de brida.

Nota: Es posible obtener muchas configuraciones mezclando y emparejando adaptadores de brida.

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL DE LA BOLA

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|--|
| EN BLANCO | BOLA DE POLIPROPILENO |
| S | BOLA DE ACERO INOXIDABLE (VÁLVULA DE 2 VÍAS SOLAMENTE) |

KIT PARA REPARACIÓN

AB346B-KIT



DirectoValve® Válvula de Cierre Bridada Serie 356

La válvula reguladora 356BEC DirectoValve ofrece rendimiento y confiabilidad. La válvula estilo muñón es una válvula reguladora robusta para servicio comercial, fabricada para brindar una larga vida útil. Combina un sinnúmero de características de diseño en una válvula reguladora que responde rápidamente y dura mucho más que otras válvulas.

Las válvulas de cierre de bola 344BEC están disponibles con motores serie E o EC con cable o conexiones eléctricas DIN. Consulte la página 78 para más información sobre los motores DirectoValve.

Características:


- 25 rpm, cierre en 0,6 segundo de completamente abierta a cerrada.
- El flujo es de 379 l/min (100 GPM) con una caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 534 l/min (141 GPM) con una caída de presión de 0,69 bar (10 PSI).
- Presión nominal máxima de 10 bar (150 PSI).
- Las partes que entran en contacto con el líquido son de polipropileno, acero inoxidable, Teflon® reforzado con fibras de carbono, Viton® y Ryton®.
- Los adaptadores de brida serie 50 reducen las fugas y aceptan diversas conexiones de entrada y salida. Consulte las páginas 114–115 para más información.



(vista frontal)




Válvula 356BEC-C
(vista posterior)



Plantilla de montaje para pernos de 8 mm (5/16 pulg).

El sello de Teflon reforzado con fibras de carbono, resistente al desgaste, mejora la durabilidad y reduce el potencial de fugas.

Los sujetadores y la plantilla de montaje son hechos de acero inoxidable 303 para evitar la corrosión, proporcionar resistencia y facilitar el montaje. Se puede usar un perno de 8 mm u 5/16 pulg para montar la válvula.



Los cojinetes encima y debajo de la bola mantienen la posición precisa y prolongan la vida útil.

Los adaptadores bridados TeeJet® serie 50 instalados en la entrada y salida facilitan la conexión de las mangueras a un colector. Es compatible con otros adaptadores bridados disponibles en el mercado.

La bola de acero inoxidable 316, de forma exclusiva y pulida para prolongar su vida útil, es el corazón de esta válvula. El material no queda atrapado con mucha facilidad porque la válvula es autolimpiante.



Ejemplo de un Número de Válvula:

356BEC-CN15AB

| ESPECIFICACIÓN DEL MODELO | |
|---------------------------|---------------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 356B | 356 VÁLVULA DE BOLA |

| ESPECIFICACIÓN DEL MOTOR | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| CÓDIGO DE PIEZA | INTERRUPTOR | DESCRIPCIÓN |
| E | BIPOLAR (DPDT) | VÁLVULA DE CIERRE DE 0,6 SEGUNDO, 25 RPM |
| EC | UNIPOLAR (SPST) | |

| CABLE DEL MOTOR | |
|-----------------|---|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| C | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| CN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| * C03 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * CN03 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * C15 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * CN15 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * C60 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| * CN60 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| D | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CONECTOR DIN |
| DN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CONECTOR DIN |

CONECTORES DE ALAMBRES

ESTILO Y DESIGNACIÓN DE CLAVIJAS DE CONECTORES ELÉCTRICOS ESPECÍFICOS. SI NO SE NECESITA UN CONECTOR, DEBE DEJARSE EN BLANCO.

Consulte la página 117 para los conectores eléctricos y códigos.

ENTRADA/SALIDA DE BRIDA SERIE 50



Los artículos marcados con un "*" no se mantienen en existencia. Comuníquese con la oficina regional de ventas para información sobre pedidos y disponibilidad.

Nota: Los cables DIN deben pedirse por separado. Consulte la página 78 para los cables DIN.

CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA REQUERIDAS

LOS ADAPTADORES DE ENTRADA/SALIDA SE PIDEN POR SEPARADO

- **F:** Se requieren dos abrazaderas y adaptadores de brida serie 50. Consulte las páginas 114–115 para las opciones de adaptadores de brida.
- **Q:** Normalmente no se usan adaptadores de válvulas tipo conector de manguera QC (acoplamiento rápido) debido a las limitaciones de caudal. Consulte la página 116 para más información sobre los adaptadores QC.

Nota: Es posible obtener muchas configuraciones mezclando y emparejando adaptadores de brida.

KIT PARA REPARACIÓN

AB356-KIT



Las válvulas 344BEC, 346BEC y 356BEC están disponibles con una configuración normalmente abierta. A diferencia de las válvulas de bola de cierre estándar, que son normalmente cerradas, las válvulas normalmente abiertas estarán en la posición cerrada cuando la línea de señal (alambre blanco o terminal 2 del DIN) esté energizada (+12 VCC) y estarán en la posición abierta cuando la señal esté desenergizada.

Características:

- Las válvulas normalmente abiertas se conectan de la misma forma que las válvulas normalmente cerradas estilo BEC, y se accionan con un interruptor unipolar (SPST).
- Consulte las páginas de las válvulas de cierre DirectoValve estándar para las características típicas y especificaciones de una válvula de descarga.



56602-11
(346BEC, consulte la página 86)



56600-11
(344BEC, consulte la página 84)



56604-11
(356BEC, consulte la página 88)



Ejemplo de un Número de Válvula:

(B)56600-11-2FS-CN15AB

ROSCAS DE SALIDA (PARA 344 Y 346)

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|--|
| EN BLANCO | TODAS LAS ROSCAS SERÁN NPT (SI LAS TIENE) |
| (B) | TODAS LAS ROSCAS SERÁN BSPT (SI LAS TIENE) |

ESPECIFICACIÓN DEL MODELO (PARA 344, 346 Y 356)

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|------------------------|
| 56600 | 344BEC VÁLVULA DE BOLA |
| 56602 | 346BEC VÁLVULA DE BOLA |
| 56604 | 356BEC VÁLVULA DE BOLA |

TIPO DE VÁLVULA (PARA 344 Y 346)

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|----------------------|
| 2 | VÁLVULA DE DOS VÍAS |
| 3 | VÁLVULA DE TRES VÍAS |

TAPAS SUPERIORES O ADAPTADORES DE SALIDA (PARA 344 Y 346)

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|--|
| 3 | ROSCA DE TUBERÍA DE ¾ PULG (SÓLO 344) |
| 4 | ROSCA DE TUBERÍA DE 1 PULG (SÓLO 344) |
| 5 | ROSCA DE TUBERÍA DE 1¼ PULG (SÓLO 346) |
| 6 | ROSCA DE TUBERÍA DE 1½ PULG (SÓLO 346) |
| Q | ACOPLAMIENTO RÁPIDO (SÓLO 344) |
| F | BRIDA SERIE 50 |
| F75 | BRIDA SERIE 75 (SÓLO 346) |



CONECTORES DE ALAMBRES (PARA 344, 346 Y 356)

ESTILO Y DESIGNACIÓN DE CLAVIJAS DE CONECTORES ELÉCTRICOS ESPECÍFICOS. SI NO SE NECESITA UN CONECTOR, DEBE DEJARSE EN BLANCO.

Consulte la página 117 para los conectores eléctricos y códigos.

CABLE DEL MOTOR (PARA 344, 346 Y 356)

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|---|
| C | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| CN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| * C03 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * CN03 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * C15 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * CN15 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * C60 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| * CN60 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| D | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CONECTOR DIN |
| DN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CONECTOR DIN |

Los artículos marcados con un "*" no se mantienen en existencia. Comuníquese con la oficina regional de ventas para información sobre pedidos y disponibilidad.

Nota: Los cables DIN deben pedirse por separado. Consulte la página 78 para los cables DIN.

CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA REQUERIDAS

LOS ADAPTADORES DE ENTRADA/SALIDA SE PIDEN POR SEPARADO

- **3, 4, 5, 6:** En los pedidos de conexiones de válvulas tipo entrada/salida con rosca de ¾ pulg (3), 1 pulg (4), 1¼ pulg (5) ó 1½ pulg (6) NPT o BSPT, las entradas y salidas serán incluidas durante el armado.
- **F:** En los pedidos de conexiones de válvula tipo F o F75 (bridadas), los adaptadores de entrada/salida se piden por separado. Se requieren abrazaderas y adaptadores de brida. Consulte las páginas 114-115 para las opciones de adaptadores de brida.
- **Q:** Normalmente no se usan adaptadores de válvulas tipo conector de manguera QC (acoplamiento rápido) debido a las limitaciones de caudal. Consulte la página 116 para más información sobre los adaptadores QC.

Nota: Es posible obtener muchas configuraciones mezclando y emparejando adaptadores de brida.

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL DE LA BOLA (PARA 344 Y 346)

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|--------------------------|
| EN BLANCO | BOLA DE POLIPROPILENO |
| S | BOLA DE ACERO INOXIDABLE |

KIT PARA REPARACIÓN

AB344AE-KIT

AB346B-KIT



DirectoValve® Válvula de Dos Vías Serie 430

El cabezal con válvulas de cierre de 2-vías de la serie 430 ofrece la confiabilidad comprobada de una válvula de bola en un diseño muy compacto. La 430 proporciona un control de encendido y apagado simple y confiable, y se puede configurar para satisfacer las necesidades de una amplia variedad aspersoras.

Características:

- Diseño de válvula de bola de ¼ de vuelta para un cierre seguro.
- Tiempo de cierre de 0.6 segundos, de completamente abierta a completamente cerrada.
- Menos de 0.5 amperios de consumo de corriente en estado constante a 12 Vcc.
- El motor tiene un conector eléctrico integrado tipo DIN miniatura con capacidad nominal IP67.
- Motor disponible en configuraciones EC (un polo, una dirección) o E (un polo, doble dirección) para su uso con varios controles.
- El tren de transmisión totalmente metálico con vástago y bola de acero inoxidable proporciona una excelente duración.
- Entrada tipo Quick Connect grande que se puede configurar de varias maneras. Consulte la página 116 para ver las opciones.
- Unión de salida tipo Quick Connect para conexión y retiro rápidos de líneas de barra pulverizadora. Consulte la página 116 para ver las opciones.
- Presión máxima nominal de 15 bar (215 PSI).
- El flujo es de 44 l/min (11,7 GPM) con una caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 63 l/min (16,5 GPM) a con una caída de presión de 0,69 bar (10 PSI).
- Las partes húmedas son de polipropileno, acero inoxidable, Viton® y teflón.
- Los soportes integrales de montaje permiten una instalación fácil.
- También están disponibles en versiones de 3 vías y Flow Back.



Válvula simple de 2 vías serie 430



Cabezal con válvulas de 2-vías serie 435



El cabezal con válvulas de cierre de 3-vías serie 430 tiene un diseño de válvula de bola de by-pass de 3 vías. La configuración de 3 vías, que comúnmente se usa con bombas de desplazamiento positivo, permite mantener una presión constante en el sistema sin importar si la válvula se encuentra en la posición abierta o cerrada.

Características:

- Diseño de válvula de bola de ¼ de vuelta para un cierre seguro.
- Tiempo de cierre de 0,6 segundos, de completamente abierta a completamente cerrada.
- Configuración de derivación (by-pass) que el usuario puede modificar y que tiene marcas en el disco para un ajuste rápido y fácil.
- Menos de 0,5 amperios de consumo de corriente en estado constante a 12 Vcc.
- El motor tiene un conector eléctrico integrado tipo DIN miniatura con capacidad nominal IP67.
- Motor disponible en configuraciones EC (un polo, una dirección) o E (un polo, doble dirección) para su uso con varios controles.
- El tren de transmisión totalmente metálico con vástago y bola de acero inoxidable proporciona una excelente duración.
- Entrada tipo Quick Connect grande que se puede configurar de varias maneras. Consulte la página 116 para ver las opciones.
- Se utilizan uniones tipo Quick Connect en las salidas y en la línea de retorno de 3 vías para conexión y retiro rápidos de líneas de barra pulverizadora. Consulte la página 116 para ver las opciones.
- Presión máxima nominal de 15 bar (215 PSI).
- El flujo es de 44 l/min (11,7 GPM) con una caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 63 l/min (16,5 GPM) con una caída de 0,69 bar (10 PSI).
- Las partes húmedas son de polipropileno, acero inoxidable, Viton® y teflón.
- Los soportes integrales de montaje permiten una instalación fácil.
- También están disponibles en versiones de 2 vías y Flow Back.



Válvula simple de 3 vías serie 430



Cabezal con válvulas de 3-vías serie 435



El cabezal con válvulas Flow Back serie 430 cuenta con un diseño único de bola que reduce la presión atrapada en la barra pulverizadora. Esto proporciona un cierre instantáneo de las boquillas y elimina los problemas de aplicación provocados por boquillas que siguen asperjando después de haber apagado la sección de la barra pulverizadora. La tecnología Flow Back es el complemento perfecto del control automático de sección de la barra pulverizadora y los agricultores con frecuencia pueden ahorrar una cantidad significativa de químicos.

Características:

- Diseño de válvula de bola de ¼ de vuelta para un cierre seguro.
- Tiempo de cierre de 0,6 segundos, de completamente abierta a completamente cerrada.
- El líquido de la línea de flujo de retorno debe volver sin restricciones a la parte superior del tanque.
- Menos de 0,5 amperios de consumo de corriente en estado constante a 12 Vcc.
- El motor tiene un conector eléctrico integrado tipo DIN miniatura con capacidad nominal IP67.
- Motor disponible en configuraciones EC (un polo, una dirección) o E (un polo, doble dirección) para su uso con varios controles.
- El tren de transmisión totalmente metálico con vástago y bola de acero inoxidable proporciona una excelente duración.
- Entrada tipo Quick Connect grande que se puede configurar de varias maneras. Consulte la página 116 para ver las opciones.
- Se utilizan uniones tipo Quick Connect en la salida y en el puerto de flujo de retorno para conexión y retiro rápidos de líneas de barra pulverizadora. Consulte la página 116 para ver las opciones.
- Presión máxima nominal de 15 bar (215 PSI).
- El flujo es de 35 l/min (9,2 GPM) con una caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 53 l/min (13,7 GPM) con una caída de presión de 0,69 bar (10 PSI).
- Las partes húmedas son de polipropileno, acero inoxidable, Viton® y teflón.
- Los soportes integrales de montaje permiten una instalación fácil.
- También están disponibles en versiones de 2 y 3 vías.



Válvula simple Flow Back serie 430




Cabezal Flow Back serie 430



Ejemplo de un Número de Válvula:


437EC-3FBF75-D



Hay disponibles otros tamaños de cabezales de válvulas.

Ejemplo del código de parte del conjunto de cable DIN en miniatura:

58480EC-15-VX



Para motores tipo "E", utilice cable de 2 alambres.
Para motores tipo "EC", utilice cable de 3 alambres.

Consulte la página 117 para ver los conectores eléctricos y los códigos.



98600-C-433E(C)

Incluye:

- Válvulas de sección en tipo 2 vías, Flow Back o 3 vías.
- Válvula de alivio de presión (98510-PP).
- Válvula reguladora eléctrica, modo de derivación (by-pass).
- Filtro para líquido (AA126ML-M50-80-VI).
- Medidor de flujo (801A).

| NÚMERO DE MODELO | SECCIONES DE VÁLVULA | TIPO DE VÁLVULA | PRESIÓN | CAUDAL POR SECCIÓN |
|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|
| 98600-C-433E(C)-2 | 3 | Válvula De Dos Vías | 15 bar (215 PSI) | 11,7 GPM (5 PSI de caída de presión) 44 l/min (0,34 bar de caída de presión) |
| 98601-C-435E(C)-3FB | 5 | Reflujo | 15 bar (215 PSI) | 9,2 GPM (5 PSI de caída de presión) 35 l/min (0,34 bar de caída de presión) |
| 98602-C-434E(C)-3 | 4 | Válvula De Tres Vías | 15 bar (215 PSI) | 11,7 GPM (5 PSI de caída de presión) 44 l/min (0,34 bar de caída de presión) |

Nota: Las válvulas se pueden pedir en configuración de 1 a 9 secciones. Para conexiones de entrada y salida, consulte la página 116.



98601-B-433E(C)
98601-B-433E(C)

Incluye:

- Válvulas de sección en tipo 2 vías, Flow Back o 3 vías.
- Válvula de alivio de presión (98510-PP).
- Válvula reguladora eléctrica, modo de derivación (by-pass).
- Filtro para líquido(AA126ML-M50-80-VI).

| NÚMERO DE MODELO | SECCIONES DE VÁLVULA | TIPO DE VÁLVULA | PRESIÓN | CAUDAL POR SECCIÓN |
|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|
| 98600-C-433E(C)-2 | 3 | Válvula De Dos Vías | 15 bar (215 PSI) | 11,7 GPM (5 PSI de caída de presión) 44 l/min (0,34 bar de caída de presión) |
| 98601-C-435E(C)-3FB | 5 | Reflujo | 15 bar (215 PSI) | 9,2 GPM (5 PSI de caída de presión) 35 l/min (0,34 bar de caída de presión) |
| 98602-C-434E(C)-3 | 4 | Válvula De Tres Vías | 15 bar (215 PSI) | 11,7 GPM (5 PSI de caída de presión) 44 l/min (0,34 bar de caída de presión) |

Nota: Las válvulas se pueden pedir en configuración de 1 a 9 secciones. Para conexiones de entrada y salida, consulte la página 116.



98600-A-435E(C)

Incluye:

- Válvulas de sección en tipo 2 vías, Flow Back o 3 vías.
- Válvula de alivio de presión (98510-PP).

| NÚMERO DE MODELO | SECCIONES DE VÁLVULA | TIPO DE VÁLVULA | PRESIÓN | CAUDAL POR SECCIÓN |
|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|
| 98600-C-433E(C)-2 | 3 | Válvula De Dos Vías | 15 bar (215 PSI) | 11,7 GPM (5 PSI de caída de presión) 44 l/min (0,34 bar de caída de presión) |
| 98601-C-435E(C)-3FB | 5 | Reflujo | 15 bar (215 PSI) | 9,2 GPM (5 PSI de caída de presión) 35 l/min (0,34 bar de caída de presión) |
| 98602-C-434E(C)-3 | 4 | Válvula De Tres Vías | 15 bar (215 PSI) | 11,7 GPM (5 PSI de caída de presión) 44 l/min (0,34 bar de caída de presión) |

Nota: Las válvulas se pueden pedir en configuración de 1 a 9 secciones. Para conexiones de entrada y salida, consulte la página 116.

Accesorios de Cabezal de Válvula Serie 430 Individuales



Válvula de alivio de presión 98510



Medidor de flujo 801A

Válvula reguladora de estrangulación 344BRL-TH

Válvula reguladora de derivación (by-pass) 344BRL-B



Filtro de línea AA126ML-M50



Filtro de salida AA122ML-QC

No se muestra: Válvula maestra de cierre de 2 vías 346BE(C)-2M
Kit de montaje AB98499-KIT




El colector DirectoValve TeeJet serie 440BEC ofrece una solución compacta y conveniente para la instalación de múltiples válvulas de bola eléctricas 344BEC. Este sistema elimina la necesidad de fabricar colectores especiales de tubos o mangueras, reduciendo significativamente el tiempo de instalación y la posibilidad de fugas de líquido.

Las válvulas de cierre de bola 440BEC están disponibles con motores serie E o EC con cable o conexiones eléctricas DIN. Consulte la página 78 para más información sobre los motores DirectoValve.

Características:

- Basadas en el diseño comprobado de las válvulas de bola 344. 22 RPM, cierre en 0,7 segundo de completamente abierta a cerrada.
- Conexión rápida y simple de hasta cinco válvulas de bola eléctricas.
- Opciones de conexiones de entrada y salida flexibles.
- Montaje fácil con escuadras incorporadas.
- Presión nominal máxima: 20 bar (300 PSI).
- Flujo de 98 l/min (26 GPM) con caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 140 l/min (37 GPM) con caída de presión 0,69 bar (10 PSI) (la flujo puede variar en función de la cantidad de válvulas y del tamaño de entrada).
- Incorpora un fusible interno reposicionable.
- Funcionamiento con 12 V de CC.
- Vástago de acero inoxidable con bola de polipropileno o acero inoxidable opcional.



(vista frontal)

Válvula 441BEC-4T4T-C
(vista posterior)



Válvula 443BEC-4T4T-C
(vista posterior)



(vista frontal)



Ejemplo de un Número de Válvula:

(B)443BEC-4S4H4T-CN15AB

ROSCAS DE SALIDA

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|--|
| EN BLANCO | TODAS LAS ROSCAS SERÁN NPT (SI LAS TIENE) |
| (B) | TODAS LAS ROSCAS SERÁN BSPT (SI LAS TIENE) |

TAMAÑO DE COLECTOR 440

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|-----------------------------|
| 0 | VÁLVULA DE REEMPLAZO SIMPLE |
| 1 | COLECTOR DE 1 VÁLVULA |
| 2 | COLECTOR DE 2 VÁLVULAS |
| 3 | COLECTOR DE 3 VÁLVULAS |
| 4 | COLECTOR DE 4 VÁLVULAS |
| 5 | COLECTOR DE 5 VÁLVULAS |

ESPECIFICACIÓN DEL MOTOR

| CÓDIGO DE PIEZA | INTERRUPTOR | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|-----------------|--|
| E | BIPOLAR (DPDT) | VÁLVULA DE CIERRE DE 0,7 SEGUNDO, 22 RPM |
| EC | UNIPOLAR (SPST) | |

TAPAS SUPERIORES O ADAPTADORES DE SALIDA

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|----------------------------|
| 3 | ROSCA DE TUBERÍA DE ¾ PULG |
| 4 | ROSCA DE TUBERÍA DE 1 PULG |
| Q | ACOPLAMIENTO RÁPIDO |
| F | BRIDA SERIE 50 |




ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL DE LA BOLA

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|--------------------------|
| EN BLANCO | BOLA DE POLIPROPILENO |
| S | BOLA DE ACERO INOXIDABLE |

ADAPTADORES DE ENTRADA DE LADO IZQUIERDO/DERECHO

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|---|
| 4T | ROSCA DE TUBERÍA DE 1 PULG |
| 4H | CONECTOR DE MANGUERA DE 1 PULG |
| 5H | CONECTOR DE MANGUERA DE 1¼ PULG |
| B | SALIDA EN BLANCO |
| 1T | CONEXIÓN PARA MANÓMETRO CON ROSCA DE ¼ PULG |

Nota: Los lados derecho e izquierdo son vistos con las salidas de frente a usted (vista frontal).



CONECTORES DE ALAMBRES

ESTILO Y DESIGNACIÓN DE CLAVIJAS DE CONECTORES ELÉCTRICOS ESPECÍFICOS. SI NO SE NECESITA UN CONECTOR, DEBE DEJARSE EN BLANCO.

Consulte la página 117 para los conectores eléctricos y códigos.

CABLE DEL MOTOR

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|---|
| C | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| CN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| * C03 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * CN03 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * C15 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * CN15 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * C60 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| * CN60 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| D | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CONECTOR DIN |
| DN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CONECTOR DIN |

Los artículos marcados con un "*" no se mantienen en existencia. Comuníquese con la oficina regional de ventas para información sobre pedidos y disponibilidad.

Nota: Los cables DIN deben pedirse por separado. Consulte la página 78 para los cables DIN.

KIT PARA REPARACIÓN

AB344AE-KIT

CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA REQUERIDAS

- **3, 4:** En los pedidos de un colector serie 440 estándar, las entradas y salidas serán terminadas durante la tramitación del pedido. No se requiere ninguna conexión de válvula adicional.
- **F:** En los pedidos de conexiones de salida de válvula tipo F (brida). Solamente las salidas serán adaptadores de brida serie 50 y se piden por separado. Se requiere un adaptador de brida y una abrazadera serie 50 para cada válvula en el colector. Consulte las páginas 114–115 para las opciones de adaptadores de brida. Las entradas serán conexiones 440 estándar, tal como se describe en la tramitación del pedido.
- **Q:** En los pedidos de adaptadores de salida de válvula tipo QC (acoplamiento rápido). Solamente las salidas serán adaptadores de acoplamiento rápido y se piden por separado. Se requiere una conexión para colector de manguera 45229 QC para cada válvula en el colector. Consulte la página 116 para las opciones de conectores de manguera QC. Las entradas serán conexiones 440 estándar, según lo descrito en la tramitación del pedido.

Nota: Hay disponibles otras configuraciones mezclando y emparejando adaptadores de brida.



DirectoValve® Válvula de Cierre Serie 450

Los colectores 450BEC están disponibles con motores serie E o EC con cable o conexiones eléctricas DIN. Consulte la página 78 para más información sobre los motores DirectoValve.

Características:

- 22 rpm, cierre en 0,7 segundo de completamente abierta a cerrada.
- Disponible en versiones de 2 vías y Flow Back. Pueden incorporarse válvulas reguladoras de presión.
- Las conexiones de entrada/salida flexibles permiten la conexión rápida y sencilla de tantas válvulas como sean necesarias para su pulverizador.
- Vástago de acero inoxidable con bola de polipropileno o acero inoxidable opcional.
- Presión nominal máxima de 14 bar (200 PSI).
- El flujo de la válvula 450BEC de 2 vías es de 121 l/min (32 GPM) con una caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 170 l/min (45 GPM) con una caída de presión de 0,69 bar (10 PSI).
- Las piezas que entran en contacto con el líquido son hechas de nylon, Teflon®, polipropileno y Viton®.



Válvula 451BEC-2F-C
(vista posterior)



(vista frontal)



Válvula 453BEC-2N3-C
(vista posterior)



(vista frontal)



Ejemplo de un Número de Válvula:

(B)453BEC-2FS-CN15AB

| ROSCAS DE SALIDA | |
|------------------|--|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| EN BLANCO | TODAS LAS ROSCAS SERÁN NPT (SI LAS TIENE) |
| (B) | TODAS LAS ROSCAS SERÁN BSPT (SI LAS TIENE) |

| ESPECIFICACIÓN DEL MODELO | |
|---------------------------|--------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 45 | COLECTOR 450 |


| TAMAÑO DE COLECTOR | |
|--------------------|------------------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 1 | COLECTOR DE 1 VÁLVULA |
| 2 | COLECTOR DE 2 VÁLVULAS |
| 3 | COLECTOR DE 3 VÁLVULAS |
| 4 | COLECTOR DE 4 VÁLVULAS |
| 5 | COLECTOR DE 5 VÁLVULAS |

| ESPECIFICACIÓN DEL MOTOR | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| CÓDIGO DE PIEZA | INTERRUPTOR | DESCRIPCIÓN |
| E | BIPOLAR (DPDT) | VÁLVULA DE CIERRE DE 0,7 SEGUNDO, 22 RPM |
| EC | UNIPOLAR (SPST) | |

| TIPO DE VÁLVULA | |
|-----------------|-----------------------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 2 | VÁLVULA DE 2-VÍAS |
| 2N | VÁLVULA DE 2-VÍAS, ESTRECHA |

Nota: La válvula de tres vías no está disponible en el colector 450.

| TAPAS SUPERIORES O ADAPTADORES DE SALIDA | |
|--|----------------------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 3 | ROSCA DE TUBERÍA DE ¾ PULG |
| 4 | ROSCA DE TUBERÍA DE ¾ PULG |
| Q | ACOPLAMIENTO RÁPIDO |
| F | BRIDA SERIE 50 |



CONECTORES DE ALAMBRES

ESTILO Y DESIGNACIÓN DE CLAVIJAS DE CONECTORES ELÉCTRICOS ESPECÍFICOS. SI NO SE NECESITA UN CONECTOR, DEBE DEJARSE EN BLANCO.
Consulte la página 117 para los conectores eléctricos y códigos.

CABLE DEL MOTOR

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|---|
| C | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| CN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| * C03 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * CN03 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * C15 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * CN15 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * C60 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| * CN60 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| D | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CONECTOR DIN |
| DN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CONECTOR DIN |

Los artículos marcados con un "*" no se mantienen en existencia. Comuníquese con la oficina regional de ventas para información sobre pedidos y disponibilidad.

Nota: Los cables DIN deben pedirse por separado. Consulte la página 78 para los cables DIN.

CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA REQUERIDAS LOS ADAPTADORES DE ENTRADA/SALIDA SE PIDEN POR SEPARADO

- **3, 4:** En los pedidos de conexiones de rosca de ¾ pulg (3) ó 1 pulg (4) NPT o BSPT, la conexión de salida de la válvula será terminada durante la tramitación del pedido. Para las entradas, los adaptadores de brida serie 75 se piden por separado. Se requieren dos abrazaderas y adaptadores serie 75 por conjunto de colector. Consulte las páginas 114–115 para las opciones de adaptadores de brida.
- **F:** En los pedidos de conexiones de válvula tipo F (brida). Los adaptadores de entrada/salida se piden por separado. Para la salida, se requiere una abrazadera y adaptador de brida serie 50 por válvula. Para las entradas, se requieren dos abrazaderas y adaptadores serie 75 por conjunto de colector. Consulte las páginas 114–115 para las opciones de adaptadores de brida.
- **Q:** En los pedidos de adaptadores de salida de válvula tipo QC (acoplamiento rápido). Solamente las salidas serán adaptadores de acoplamiento rápido y se piden por separado. Se requiere una conexión para conector de manguera 45229 QC para cada válvula en el colector. Consulte la página 116 para las opciones de conectores de manguera de acoplamiento rápido (QC). Las entradas serán conexiones 440 estándar, tal como se describe en la tramitación del pedido.

Nota: Es posible obtener muchas configuraciones de colector mezclando y emparejando adaptadores de brida.

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL DE LA BOLA

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|--------------------------|
| EN BLANCO | BOLA DE POLIPROPILENO |
| S | BOLA DE ACERO INOXIDABLE |

KIT PARA REPARACIÓN

AB344AE-KIT



DirectoValve® Válvulas Flow Back Serie 450

Las válvulas Flow Back 450FB permiten disminuir la presión de las líneas de la barra pulverizadora y regresar el producto al tanque cuando la válvula se cambia a la posición de cerrado.

Disponibles con motores serie E o EC con cable o conexiones eléctricas DIN. Consulte la página 78 para más información sobre los motores DirectoValve.

Características:

- 22 RPM, cierre en 0,7 segundo de completamente abierta a cerrada.
- Con opción de conexiones de salida roscadas, conexiones para manguera QC (Conexión Rápida) o brida serie 50, los cabezales de válvulas 450FB y 460FB permiten la fácil y rápida conexión de cuantas válvulas sean necesarias para su aspersora.
- A elegir entre bola de acero inoxidable o polipropileno con vástago de acero inoxidable.
- El flujo es de 120 l/min (32 GPM) con una caída de presión de 0,34 bar (5 PSI) por válvula, 170 l/min (45 GPM) con una caída de presión de 0,69 bar (10 PSI).
- Presión máxima nominal de 200 PSI (14 bar).
- Las válvulas de la serie 450 también están disponibles en versiones de 2 vías. Consulte la página 100 para mayor información.



**Colector
453BEC-3FB4-C**
(vista posterior)



(vista frontal)



Ejemplo de un Número de Válvula:

(B) 453BEC-3FBFS-CN15AB

| ROSCAS DE SALIDA | |
|------------------|--|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| EN BLANCO | TODAS LAS ROSCAS SERÁN NPT (SI LAS TIENE) |
| (B) | TODAS LAS ROSCAS SERÁN BSPT (SI LAS TIENE) |


| ESPECIFICACIÓN DEL MODELO | |
|---------------------------|--------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 45 | COLECTOR 450 |

| TAMAÑO DE COLECTOR | |
|--------------------|------------------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 1 | COLECTOR DE 1 VÁLVULA |
| 2 | COLECTOR DE 2 VÁLVULAS |
| 3 | COLECTOR DE 3 VÁLVULAS |
| 4 | COLECTOR DE 4 VÁLVULAS |
| 5 | COLECTOR DE 5 VÁLVULAS |

| ESPECIFICACIÓN DEL MOTOR | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| CÓDIGO DE PIEZA | INTERRUPTOR | DESCRIPCIÓN |
| E | BIPOLAR (DPDT) | VÁLVULA DE CIERRE DE 0,7 SEGUNDO, 22 RPM |
| EC | UNIPOLAR (SPST) | |

| TIPO DE VÁLVULA | |
|-----------------|-------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 3FB | REFLUJO |

| TAPAS SUPERIORES O ADAPTADORES DE SALIDA | |
|--|----------------------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 3 | ROSCA DE TUBERÍA DE ¾ PULG |
| 4 | ROSCA DE TUBERÍA DE 1 PULG |
| Q | ACOPLAMIENTO RÁPIDO |
| F | BRIDA SERIE 50 |



CONECTORES DE ALAMBRES

ESTILO Y DESIGNACIÓN DE CLAVIJAS DE CONECTORES ELÉCTRICOS ESPECÍFICOS. SI NO SE NECESITA UN CONECTOR, DEBE DEJARSE EN BLANCO.

Consulte la página 117 para los conectores eléctricos y códigos.

| CABLE DEL MOTOR | |
|-----------------|---|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| C | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| CN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| * C03 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * CN03 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * C15 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * CN15 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * C60 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| * CN60 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| D | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CONECTOR DIN |
| DN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CONECTOR DIN |

Los artículos marcados con un "*" no se mantienen en existencia. Comuníquese con la oficina regional de ventas para información sobre pedidos y disponibilidad.

Nota: Los cables DIN deben pedirse por separado. Consulte la página 78 para los cables DIN.

CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA REQUERIDAS LOS ADAPTADORES DE ENTRADA/SALIDA SE PIDEN POR SEPARADO

- **3, 4:** En los pedidos de conexiones roscadas de ¾ pulg (3) o 1 pulg (4) NPT o BSPT, la conexión de salida de la válvula será terminada durante el procesamiento de la orden.
 - Para las entradas, se requieren dos conectores de brida serie 75 y dos abrazaderas serie 75. Para los puertos de reflujo (flowback), se requieren dos conectores Quick modelo 45529.*
- **F:** Para las versiones con conexión bridada, se requiere una abrazadera simple serie 50 y un conector de brida serie 50 por cada salida de la válvula.
 - Para las entradas, se requieren dos conectores de brida serie 75 y dos abrazaderas serie 75. Para los puertos de reflujo (flowback), se requieren dos conectores Quick modelo 45529.*
- **Q:** Para las versiones de conexión rápida (Quick connect), se requiere un conector para manguera QC 45529 por cada salida de la válvula.
 - Para las entradas, se requieren dos conectores de brida serie 75 y dos abrazaderas serie 75. Para los puertos de reflujo (flowback), se requieren dos conectores Quick modelo 45529.*

*Consulte las páginas 114–116 para las opciones de adaptadores de brida y conectores rápidos.

Nota: Es posible obtener muchas configuraciones de colector mezclando y emparejando adaptadores de brida.

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL DE LA BOLA

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|--------------------------|
| EN BLANCO | BOLA DE POLIPROPILENO |
| S | BOLA DE ACERO INOXIDABLE |

KIT PARA REPARACIÓN

AB344AE-KIT



DirectoValve® Válvula de Dos Vías Serie 460

Los cabezales con válvula de bola serie 460BEC tiene un diseño compacto que proporciona un rendimiento confiable en un amplio rango de presiones de trabajo. Disponible con motores de la serie E o EC con conexiones eléctricas DIN o cable. Consulte la página 78 para mayor información sobre los motores DirectoValve.

Características:

- 22 RPM, cierre en 0,7 segundo de completamente abierta a cerrada.
- El cabezal de válvulas 460BEC con opción de conexión de salida roscada, espigas roscadas para manguera QC (Quick Connect) o bridas serie 50 permite una instalación rápida y sencilla de la tubería para la cantidad de válvulas que necesite para su aspersora.
- Vástago y bola de acero inoxidable.
- Flujo: 94 l/min (25 GPM) con caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 132 l/min (35 GPM) con caída de presión de 0,69 bar (10 PSI).
- Presión nominal máxima de 20 bar (300 PSI).
- Las válvulas serie 460BEC también están disponibles en versiones de tres vías y de reflujo. Consulte la página 106 para las versiones de tres vías 460B 3C y 3E, y la página 108 para la versión de reflujo 460FB.

(vista frontal)



Válvula 461BEC-2F-C
(vista posterior)



Colector 463BEC-2F-C
(vista posterior)



(vista frontal)



Ejemplo de un Número de Válvula:

(B)463BEC-2F-CN15AB

ROSCAS DE SALIDA

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|--|
| EN BLANCO | TODAS LAS ROSCAS SERÁN NPT (SI LAS TIENE) |
| (B) | TODAS LAS ROSCAS SERÁN BSPT (SI LAS TIENE) |

ESPECIFICACIÓN DEL MODELO

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|--------------|
| 46 | COLECTOR 460 |

TAMAÑO DE COLECTOR

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|------------------------|
| 1 | COLECTOR DE 1 VÁLVULA |
| 2 | COLECTOR DE 2 VÁLVULAS |
| 3 | COLECTOR DE 3 VÁLVULAS |
| 4 | COLECTOR DE 4 VÁLVULAS |
| 5 | COLECTOR DE 5 VÁLVULAS |

ESPECIFICACIÓN DEL MOTOR

| CÓDIGO DE PIEZA | INTERRUPTOR | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|-----------------|--|
| E | BIPOLAR (DPDT) | VÁLVULA DE CIERRE DE 0,7 SEGUNDO, 22 RPM |
| EC | UNIPOLAR (SPST) | |


TIPO DE VÁLVULA

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|---------------------|
| 2 | VÁLVULA DE DOS VÍAS |

Consulte la página 107 para la válvula de tres vías.

TAPAS SUPERIORES O ADAPTADORES DE SALIDA

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|----------------------------|
| 3 | ROSCA DE TUBERÍA DE ¾ PULG |
| 4 | ROSCA DE TUBERÍA DE 1 PULG |
| Q | ACOPLAMIENTO RÁPIDO |
| F | BRIDA SERIE 50 |



CONECTORES DE ALAMBRES

ESTILO Y DESIGNACIÓN DE CLAVIJAS DE CONECTORES ELÉCTRICOS ESPECÍFICOS. SI NO SE NECESITA UN CONECTOR, DEBE DEJARSE EN BLANCO.

Consulte la página 117 para los conectores eléctricos y códigos.

CABLE DEL MOTOR

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|---|
| C | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| CN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| * C03 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * CN03 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * C15 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * CN15 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * C60 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| * CN60 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| D | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CONECTOR DIN |
| DN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CONECTOR DIN |

CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA REQUERIDAS

LOS ADAPTADORES DE ENTRADA/SALIDA SE PIDEN POR SEPARADO

- **3, 4:** En los pedidos de conexiones de rosca de ¾ pulg (3) ó 1 pulg (4) NPT o BSPT, la conexión de salida de la válvula será terminada durante la tramitación del pedido. Para las entradas roscadas, los adaptadores de brida serie 50 se piden por separado. Se requieren dos abrazaderas simples y adaptadores de brida serie 50 por conjunto de colector. Consulte las páginas 114–115 para las opciones de adaptadores de brida.
- **F:** Para las versiones de adaptador de brida, se requiere una abrazadera simple y adaptador de brida serie 50 por válvula. Para las entradas, se requieren dos abrazaderas simples y adaptadores de brida serie 50 por conjunto de colector. Consulte las páginas 114–115 para las opciones de adaptadores de brida.
- **Q:** En los pedidos de adaptadores de válvula tipo conector de manguera QC (acoplamiento rápido). Para la salida, se requiere una conexión de conector de manguera 45529 QC por válvula. Las entradas 460 son bridas serie 50 estándar. Pueden pedirse dos adaptadores y abrazaderas serie 50 cualesquiera. Para las entradas QC, se requieren dos de cada uno, adaptadores de brida CP46029-PP QC, abrazaderas simples serie 50 y conexiones de conectores de manguera 45229 QC por conjunto de colector. Consulte la página 116 para las opciones de adaptadores QC.

Nota: Es posible obtener muchas configuraciones de colector mezclando y emparejando adaptadores de brida.

Los artículos marcados con un "*" no se mantienen en existencia. Comuníquese con la oficina regional de ventas para información sobre pedidos y disponibilidad.

Nota: Los cables DIN deben pedirse por separado. Consulte la página 78 para los cables DIN.

KIT PARA REPARACIÓN

AB460-KIT



DirectoValve® Válvula de Tres Vías Serie 460

El colector con válvula de bola 460BEC ofrece confiabilidad continua. Disponibles con motores serie E o EC con cable o conexiones eléctricas DIN. Consulte la página 78 para más información sobre los motores DirectoValve

Características:

- 22 RPM, cierre en 0,7 segundo de completamente abierta a cerrada.
- La versión C tiene ajustes con codificación de colores VisiFlo® que pueden utilizarse para emparejar múltiples puntas.
- La versión E tiene un solo ajuste.
- Con opción de conexión roscada, conectores de manguera QC (acoplamiento rápido) o conexiones de salida de adaptador de brida serie 50, el colector 460BEC permite la conexión rápida y sencilla de tantas válvulas como sean necesarias para su pulverizador.
- Vástago y bola de acero inoxidable.
- Flujo: 94 l/min (25 GPM) con caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 132 l/min (35 GPM) con caída de presión de 0,69 bar (10 PSI).
- Presión nominal máxima de 20 bar (300 PSI).
- Las válvulas serie 460BEC también están disponibles en versiones de dos vías y de reflujo. Consulte la página 104 para la versión de dos vías 460BEC y la página 108 para la versión de reflujo 460FB.

Válvula 461BEC-3EF-C
(vista posterior)



Válvula 461BEC-3CF-C
(vista posterior)



Colector
463BEC-3CF-C
(vista posterior)



Colector
463BEC-3EF-C
(vista posterior)



(vista frontal)



Ejemplo de un Número de Válvula:

(B) 463BEC-3CF-CN15AB

ROSCAS DE SALIDA

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|--|
| EN BLANCO | TODAS LAS ROSCAS SERÁN NPT (SI LAS TIENE) |
| (B) | TODAS LAS ROSCAS SERÁN BSPT (SI LAS TIENE) |

ESPECIFICACIÓN DEL MODELO

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|--------------|
| 46 | COLECTOR 460 |

TAMAÑO DE COLECTOR

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|------------------------|
| 1 | COLECTOR DE 1 VÁLVULA |
| 2 | COLECTOR DE 2 VÁLVULAS |
| 3 | COLECTOR DE 3 VÁLVULAS |
| 4 | COLECTOR DE 4 VÁLVULAS |
| 5 | COLECTOR DE 5 VÁLVULAS |

ESPECIFICACIÓN DEL MOTOR

| CÓDIGO DE PIEZA | INTERRUPTOR | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|-----------------|--|
| E | BIPOLAR (DPDT) | VÁLVULA DE CIERRE DE 0,7 SEGUNDO, 22 RPM |
| EC | UNIPOLAR (SPST) | |


TIPO DE VÁLVULA

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|----------------------|
| 3C | VÁLVULA DE TRES VÍAS |
| 3E | |

Consulte la página 105 para la válvula de tres vías.

TAPAS SUPERIORES O ADAPTADORES DE SALIDA

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|----------------------------|
| 3 | ROSCA DE TUBERÍA DE ¾ PULG |
| 4 | ROSCA DE TUBERÍA DE 1 PULG |
| Q | ACOPLAMIENTO RÁPIDO |
| F | BRIDA SERIE 50 |



CONECTORES DE ALAMBRES

ESTILO Y DESIGNACIÓN DE CLAVIJAS DE CONECTORES ELÉCTRICOS ESPECÍFICOS. SI NO SE NECESITA UN CONECTOR, DEBE DEJARSE EN BLANCO.

Consulte la página 117 para los conectores eléctricos y códigos.

CABLE DEL MOTOR

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|---|
| C | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| CN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| * C03 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * CN03 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * C15 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * CN15 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * C60 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| * CN60 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| D | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CONECTOR DIN |
| DN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CONECTOR DIN |

CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA REQUERIDAS

LOS ADAPTADORES DE ENTRADA/SALIDA SE PIDEN POR SEPARADO

- **3, 4:** En los pedidos de conexiones de rosca de ¾ pulg (3) ó 1 pulg (4) NPT o BSPT, la conexión de salida de la válvula será terminada durante la tramitación del pedido. Para las entradas roscadas, los adaptadores de brida serie 50 se piden por separado. Se requieren dos abrazaderas dobles y cuatro adaptadores de brida serie 50 por conjunto de colector. Consulte las páginas 114–115 para las opciones de adaptadores de brida.
- **F:** Para las versiones de adaptador de brida, se requiere una abrazadera simple y adaptador de brida serie 50 por válvula. Para las entradas, se requieren dos abrazaderas dobles y cuatro adaptadores de brida serie 50 por conjunto de colector. Consulte las páginas 114–115 para las opciones de adaptadores de brida.
- **Q:** En los pedidos de adaptadores de válvula tipo conector de manguera QC (acoplamiento rápido). Para la salida, se requiere una conexión de conector de manguera 45529 QC por válvula. Las entradas 460 son bridas serie 50 estándar. Pueden pedirse cuatro adaptadores y dos abrazaderas dobles serie 50 cualesquiera. Para que las entradas sean QC, se requieren cuatro de cada uno, adaptadores de brida QC CP46029-PP y conexiones de manguera QC 45229, y dos abrazaderas serie 50 por cada conjunto de colector. Consulte las páginas 114–116 para las opciones QC y de bridas.

Nota: Es posible obtener muchas configuraciones de colector mezclando y emparejando adaptadores de brida.

Los artículos marcados con un "*" no se mantienen en existencia. Comuníquese con la oficina regional de ventas para información sobre pedidos y disponibilidad.

Nota: Los cables DIN deben pedirse por separado. Consulte la página 78 para los cables DIN.

KIT PARA REPARACIÓN

AB460-KIT



DirectoValve® Válvula Flow Back Serie 460

Las válvulas flow back 460FB permiten que la presión de la barra se alivie hacia el tanque cuando el switch de la válvula se encuentra en la posición de apagado.

Disponibles con motores serie E o EC con cable o conexiones eléctricas DIN. Consulte la página 78 para más información sobre los motores DirectoValve.

Características:

- 22 RPM, cierre en 0,7 segundo de completamente abierta a cerrada.
- Con opción de conexiones de salida roscadas, conexiones para manguera QC (Conexión Rápida) o brida serie 50, los cabezales de válvulas 460FB permiten la fácil y rápida conexión de cuantas válvulas sean necesarias para su aspersora.
- Vástago y bola de acero inoxidable.
- El flujo es de 91 l/min (24 GPM) con una caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 129 l/min (34 GPM) con una caída de presión de 0,69 bar (10 PSI).
- Presión máxima nominal de 115 PSI (8 bar).
- Las válvulas de la serie 460FB también están disponibles en versiones de 2 y 3 vías. Consulte las páginas 104 y 106.



Válvula 461BEC-3FB4-C
(vista posterior)



(vista frontal)





Ejemplo de un Número de Válvula:

(B) 463 BEC - 3 FBF - CN 15 AB

ROSCAS DE SALIDA

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|--|
| EN BLANCO | TODAS LAS ROSCAS SERÁN NPT (SI LAS TIENE) |
| (B) | TODAS LAS ROSCAS SERÁN BSPT (SI LAS TIENE) |

ESPECIFICACIÓN DEL MODELO

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|--------------|
| 46 | COLECTOR 460 |

TAMAÑO DE COLECTOR

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|------------------------|
| 1 | COLECTOR DE 1 VÁLVULA |
| 2 | COLECTOR DE 2 VÁLVULAS |
| 3 | COLECTOR DE 3 VÁLVULAS |
| 4 | COLECTOR DE 4 VÁLVULAS |
| 5 | COLECTOR DE 5 VÁLVULAS |

ESPECIFICACIÓN DEL MOTOR

| CÓDIGO DE PIEZA | INTERRUPTOR | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|-----------------|--|
| E | BIPOLAR (DPDT) | VÁLVULA DE CIERRE DE 0,7 SEGUNDO, 22 RPM |
| EC | UNIPOLAR (SPST) | |


TIPO DE VÁLVULA

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|-------------|
| 3FB | REFLUJO |

Consulte la página 107 para la válvula de tres vías.

TAPAS SUPERIORES O ADAPTADORES DE SALIDA

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|------------------------------|
| 3 | ROSCA DE TUBERÍA DE 3/4 PULG |
| 4 | ROSCA DE TUBERÍA DE 1 PULG |
| Q | ACOPLAMIENTO RÁPIDO |
| F | BRIDA SERIE 50 |



CONECTORES DE ALAMBRES

ESTILO Y DESIGNACIÓN DE CLAVIJAS DE CONECTORES ELÉCTRICOS ESPECÍFICOS. SI NO SE NECESITA UN CONECTOR, DEBE DEJARSE EN BLANCO.

Consulte la página 117 para los conectores eléctricos y códigos.

CABLE DEL MOTOR

| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|---|
| C | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| CN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| * C03 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * CN03 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * C15 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * CN15 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * C60 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| * CN60 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| D | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CONECTOR DIN |
| DN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CONECTOR DIN |

Los artículos marcados con un "*" no se mantienen en existencia. Comuníquese con la oficina regional de ventas para información sobre pedidos y disponibilidad.

Nota: Los cables DIN deben pedirse por separado. Consulte la página 78 para los cables DIN.

CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA REQUERIDAS

LOS ADAPTADORES DE ENTRADA/SALIDA SE PIDEN POR SEPARADO

- **3, 4:** En los pedidos de conexiones roscadas de 3/4 pulg (3) o 1 pulg (4) NPT o BSPT, la conexión de salida de la válvula será terminada durante el procesamiento de la orden.
 - Para los puertos de entrada y de reflujo (flowback), se requieren cuatro conectores de brida serie 50 y dos abrazaderas dobles serie 50 por cada manifold.*
- **F:** Para las versiones con conexión bridada, se requiere una abrazadera simple serie 50 y un conector de brida serie 50 por cada salida de la válvula.
 - Para los puertos de entrada y de reflujo (flowback), se requieren cuatro conectores de brida serie 50 y dos abrazaderas dobles serie 50 por cada manifold.*
- **Q:** Para las versiones de conexión rápida (Quick connect), se requiere un conector para manguera QC 45529 por cada salida de la válvula.
 - Para los puertos de entrada y de reflujo (flowback), se requieren cuatro conectores de brida serie 50 y dos abrazaderas dobles serie 50 por cada manifold.*

*Consulte las páginas 114–116 para las opciones de adaptadores de brida y conectores rápidos.

Nota: Es posible obtener muchas configuraciones de colector mezclando y emparejando adaptadores de brida.

KIT PARA REPARACIÓN

AB460-KIT



DirectoValve® Válvula de Cierre Serie 490

La válvula reguladora 490BEC DirectoValve ofrece rendimiento y confiabilidad. La válvula estilo muñón es una válvula reguladora robusta para servicio comercial, fabricada para brindar una larga vida útil. Combina un sinnúmero de características de diseño en una válvula que responde rápidamente y dura mucho más que otras válvulas.

Disponibles con motores serie E o EC con cable o conexiones eléctricas DIN.

Características:

- 25 RPM, cierre en 0,6 segundo de completamente abierta a cerrada. Consulte la página 78 para más información sobre los motores DirectoValve.
- Las conexiones de entrada/salida flexibles con adaptadores de brida serie 50 permiten la conexión rápida y sencilla de tantas válvulas como sean necesarias para su pulverizador.
- Disponible en versiones de 2 vías solamente. Pueden incorporarse válvulas reguladoras de presión.
- Una bola de acero inoxidable 316 con diseño único reduce la cantidad de material que se puede atrapar en la válvula. Esto reduce la probabilidad de corrosión de la bola y el desgaste de los sellos, y aumenta la duración general de la válvula.
- Flujo: 379 l/min (100 GPM) con caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 534 l/min (141 GPM) con caída de presión de 0,69 bar (10 PSI).
- Presión nominal máxima de 10 bar (150 PSI).
- Las partes húmedas son de polipropileno, acero inoxidable, Teflon® con relleno de carbono, Viton® y Ryton®.
- Los sellos de Teflon reforzado con fibras de carbono, resistentes al desgaste, mejoran la durabilidad y reducen el potencial de fugas.
- Los sujetadores y la plantilla de montaje son de acero inoxidable para impedir la corrosión, proporcionar resistencia y facilitar el montaje, utilizando un perno de 8 mm u 5/16 pulg.

Válvula 491BEC-C
(vista posterior)



(vista frontal)



(vista frontal)



Válvula 493BEC-C
(vista posterior)





Ejemplo de un Número de Válvula:

493BEC-CN15AB

| ESPECIFICACIÓN DEL MODELO | |
|---------------------------|--------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 49 | COLECTOR 490 |

| TAMAÑO DE COLECTOR | |
|--------------------|------------------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 1 | COLECTOR DE 1 VÁLVULA |
| 2 | COLECTOR DE 2 VÁLVULAS |
| 3 | COLECTOR DE 3 VÁLVULAS |
| 4 | COLECTOR DE 4 VÁLVULAS |
| 5 | COLECTOR DE 5 VÁLVULAS |

ENTRADA/SALIDA DE BRIDA SERIE 50



CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA REQUERIDAS LOS ADAPTADORES DE ENTRADA/SALIDA SE PIDEN POR SEPARADO

- **F:** Para las salidas, se requiere una abrazadera y adaptador serie 50 por válvula. Para las entradas, se requieren dos abrazaderas y adaptadores de brida serie 75. Consulte las páginas 114–115 para las opciones de adaptadores de brida.
- **Q:** Normalmente no se usan adaptadores de válvulas tipo conector de manguera QC (acoplamiento rápido) debido a las limitaciones de caudal. Consulte la página 116 para más información sobre los adaptadores QC.

Nota: Es posible obtener muchas configuraciones de colector mezclando y emparejando adaptadores de brida.

| CABLE DEL MOTOR | |
|-----------------|---|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| C | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| CN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,5 METROS |
| * C03 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * CN03 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 0,3 METROS |
| * C15 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * CN15 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 1,5 METROS |
| * C60 | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| * CN60 | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CABLE DE 6,0 METROS |
| D | CONMUTADO POSITIVAMENTE CON CONECTOR DIN |
| DN | CONMUTADO NEGATIVAMENTE CON CONECTOR DIN |

Los artículos marcados con un "*" no se mantienen en existencia. Comuníquese con la oficina regional de ventas para información sobre pedidos y disponibilidad.

Nota: Los cables DIN deben pedirse por separado. Consulte la página 78 para los cables DIN.

| ESPECIFICACIÓN DEL MOTOR | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| CÓDIGO DE PIEZA | INTERRUPTOR | DESCRIPCIÓN |
| E | BIPOLAR (DPDT) | VÁLVULA DE CIERRE DE 0,6 SEGUNDO, 25 RPM |
| EC | UNIPOLAR (SPST) | |

CONECTORES DE ALAMBRES

ESTILO Y DESIGNACIÓN DE CLAVIJAS DE CONECTORES ELÉCTRICOS ESPECÍFICOS. SI NO SE NECESITA UN CONECTOR, DEBE DEJARSE EN BLANCO.

Consulte la página 117 para los conectores eléctricos y códigos.

KIT PARA REPARACIÓN

AB356-KIT



La válvula de control 540EC se basa en la confiabilidad comprobada de las válvulas eléctricas TeeJet en un paquete nuevo y fascinante. El diseño tipo émbolo accionado por engranes brinda una excepcional fuerza de cierre para un sellado y cierre firmes. Cuando se trabaja con soluciones abrasivas, el émbolo y el asiento también pueden proporcionar una mayor duración en comparación con los diseños de otras válvulas. Además, la configuración de entrada lateral y salida en la parte inferior proporciona una instalación limpia y compacta.

Características:

- Diseño de válvula de émbolo para un cierre firme y confiable.
- Tiempo de cierre de 0.7 segundos, de completamente abierta a completamente cerrada.
- Disponible en versión de 2 vías con entradas laterales y salida en la parte inferior.
- Las entradas con brida de la serie 75 permiten un ensamble fácil de los cabezales de válvulas y aceptan una amplia variedad de uniones con brida.
- Unión de salida tipo Quick Connect para conexión y retiro rápidos de líneas de barra pulverizadora.
- Presión máxima nominal de 175 PSI (12 bar).
- Flujo: 102 l/min (27 GPM) con caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 144 l/min (38 GPM) con caída de presión de 0,69 bar (10 PSI).
- Las partes húmedas son de polipropileno, nylon, acero inoxidable y Viton®.
- Los soportes integrales de montaje permiten una instalación fácil.
- El conector integrado con recubrimiento tipo Metri-Pack de 3 pines de la serie 150 facilita la conexión eléctrica. Está disponible el cable adaptador 98546 opcional.



Gráfica de cableado

| PIN | COLOR DEL CABLE* | BEC MOTOR | BE MOTOR** |
|-----|------------------|----------------------------------|--------------------|
| A | R | +12 Vcc constante | +12 Vcc para abrir |
| B | W | + 12 Vcc (señal) con interruptor | No se usa |
| C | B | Conexión constante a tierra | -12 Vcc para abrir |

* El color de cable se usa en el cable opcional 98546.

** Para motores be, invierta la polaridad para cerrar. Requiere un interruptor de dos polos y dos direcciones.

Códigos de alambres:

- R = Rojo
- W = Blanco
- B = Negro





Ejemplo de un Número de Válvula:

543EC-2

| ESPECIFICACIÓN DEL MODELO | |
|---------------------------|--------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 54 | COLECTOR 540 |

| ESPECIFICACIÓN DEL MOTOR | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | INTERRUPTOR | DESCRIPCIÓN |
| E | DPDT | VÁLVULA DE CIERRE DE 0,7 SEGUNDOS |
| EC | SPST | |

| TAMAÑO DE COLECTOR | |
|--------------------|------------------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 1 | COLECTOR DE 1 VÁLVULA |
| 2 | COLECTOR DE 2 VÁLVULAS |
| 3 | COLECTOR DE 3 VÁLVULAS |
| 4 | COLECTOR DE 4 VÁLVULAS |
| 5 | COLECTOR DE 5 VÁLVULAS |

| TIPO DE VÁLVULA | |
|-----------------|---------------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 2 | VÁLVULA DE DOS VÍAS |

CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA REQUERIDAS LOS ADAPTADORES DE ENTRADA/SALIDA SE PIDEN POR SEPARADO

- **F:** Para las entradas, se requieren dos abrazaderas de la serie 75 y uniones con brida. Consulte las páginas 114–115 para ver las opciones de uniones con brida.
- **Q:** Para salida tipo Quick Connect, se requiere una espiga de manguera QC 45529 por cada válvula. Consulte la página 116 para ver las opciones de uniones tipo Quick Connect.

Nota: Es posible obtener muchas configuraciones de colector mezclando y emparejando adaptadores de brida.

KIT PARA REPARACIÓN

AB540-KIT

Ejemplo de Número de parte de cable:

98546EC-15-VX

| ESPECIFICACIÓN DEL MODELO | |
|---------------------------|---|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 98546 | CABLE DE 3 ALAMBRES CON CONEXIÓN DE TORRE TIPO METRI-PACK |

| ESPECIFICACIÓN DE LA LONGITUD | |
|-------------------------------|------------------|
| CÓDIGO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| 05 | 0,5 M (20 PULG) |
| 15 | 1,5 M (60 PULG) |
| 30 | 3,0 M (120 PULG) |
| 60 | 6,0 M (240 PULG) |

CONECTORES DE ALAMBRES


ESTILO Y DESIGNACIÓN DE CLAVIJAS DE CONECTORES ELÉCTRICOS ESPECÍFICOS. SI NO SE NECESITA UN CONECTOR, DEBE DEJARSE EN BLANCO.

Consulte la página 117 para los conectores eléctricos y códigos.



Características:

- Construcción de polipropileno.
- Diseño de conexión completa.
- O-ring de Viton® disponible con abrazadera (no se incluye con brida).



Bridas rectas para conectores de manguera

| DESCRIPCIÓN | SERIE | "A" | "B" | "E" | NÚMERO DE PIEZA |
|------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Conector de manguera de 3/4 pulg | 50 | 51 mm (2 pulg) | 43 mm (1 1/8 pulg) | 19 mm (3/4 pulg) | CP48150-PP |
| Conector de manguera de 1 pulg | 50 | 51 mm (2 pulg) | 51 mm (2 pulg) | 25 mm (1 pulg) | CP45504-PP |
| Conector de manguera de 1 1/4 pulg | 50 | 51 mm (2 pulg) | 51 mm (2 pulg) | 31 mm (1 1/4 pulg) | CP45505-PP |
| Conector de manguera de 1 1/2 pulg | 50 | 51 mm (2 pulg) | 51 mm (2 pulg) | 38 mm (1 1/2 pulg) | CP45506-PP |
| Conector de manguera de 1 1/4 pulg | 75 | 78 mm (3 1/8 pulg) | 46 mm (1 3/8 pulg) | 31 mm (1 1/4 pulg) | CP48160-PP |
| Conector de manguera de 1 1/2 pulg | 75 | 78 mm (3 1/8 pulg) | 56 mm (2 1/8 pulg) | 38 mm (1 1/2 pulg) | CP46067-PP |
| Conector de manguera de 2 pulg | 75 | 78 mm (3 1/8 pulg) | 70 mm (2 3/4 pulg) | 51 mm (2 pulg) | CP48161-PP |

- Presión nominal máxima de 14 bar (200 PSI) para los adaptadores serie 75.
- Presión nominal máxima de 120 bar (300 PSI) para los adaptadores serie 50.



Bridas roscadas (macho)

| DESCRIPCIÓN | SERIE | "A" | "B" | NÚMERO DE PIEZA |
|--------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Rosca de tubería macho de 3/4 pulg | 50 | 51 mm (2 pulg) | 51 mm (2 pulg) | CP(B)48172-PP |
| Rosca de tubería macho de 1 pulg | 50 | 51 mm (2 pulg) | 56 mm (2 1/8 pulg) | CP(B)48155-PP |
| Rosca de tubería macho de 1 1/2 pulg | 50 | 51 mm (2 pulg) | 70 mm (2 3/4 pulg) | CP(B)48156-PP |
| Rosca de tubería macho de 1 1/4 pulg | 75 | 78 mm (3 1/8 pulg) | 64 mm (2 1/2 pulg) | CP(B)48165-PP |
| Rosca de tubería macho de 1 1/2 pulg | 75 | 78 mm (3 1/8 pulg) | 64 mm (2 1/2 pulg) | CP(B)48166-PP |
| Rosca de tubería macho de 2 pulg | 75 | 78 mm (3 1/8 pulg) | 65 mm (2 5/8 pulg) | CP(B)48167-PP |

(B)=BSPT

Bridas de 90° para conectores de manguera



| DESCRIPCIÓN | SERIE | "A" | "B" | "C" | "E" | NÚMERO DE PIEZA |
|--|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Conector de manguera de 90° x 3/4 pulg | 50 | 51 mm (2 pulg) | 38 mm (1 1/2 pulg) | 51 mm (2 pulg) | 19 mm (3/4 pulg) | CP48151-PP |
| Conector de manguera de 90° x 1 pulg | 50 | 51 mm (2 pulg) | 38 mm (1 1/2 pulg) | 51 mm (2 pulg) | 25 mm (1 pulg) | CP48152-PP |
| Conector de manguera de 90° x 1 1/4 pulg | 50 | 51 mm (2 pulg) | 49 mm (1 7/8 pulg) | 65 mm (2 5/8 pulg) | 31 mm (1 1/4 pulg) | CP72238-PP |
| Conector de manguera de 90° x 1 1/2 pulg | 50 | 51 mm (2 pulg) | 49 mm (1 7/8 pulg) | 65 mm (2 5/8 pulg) | 38 mm (1 1/2 pulg) | CP72239-PP |
| Conector de manguera de 90° x 1 1/4 pulg | 75 | 78 mm (3 1/8 pulg) | 49 mm (1 7/8 pulg) | 65 mm (2 5/8 pulg) | 31 mm (1 1/4 pulg) | CP48162-PP |
| Conector de manguera de 90° x 1 1/2 pulg | 75 | 78 mm (3 1/8 pulg) | 49 mm (1 7/8 pulg) | 65 mm (2 5/8 pulg) | 38 mm (1 1/2 pulg) | CP48163-PP |
| Conector de manguera de 90° x 2 pulg | 75 | 78 mm (3 1/8 pulg) | 49 mm (1 7/8 pulg) | 84 mm (3 3/8 pulg) | 51 mm (2 pulg) | CP48164-PP |


Brida para conexión de manómetro



| DESCRIPCIÓN | SERIE | "A" | "B" | NÚMERO DE PIEZA |
|-------------------------------------|-------|--------------------|------------------|--|
| Conexión de 1/4 pulg para manómetro | 50 | 51 mm (2 pulg) | 19 mm (3/4 pulg) | CP(B)45508-1/4-PP CP(P)45508-1/4-PP |
| Conexión de 3/8 pulg para manómetro | 50 | 51 mm (2 pulg) | 19 mm (3/4 pulg) | CP(B)45539-3/8-PP CP(P)45539-3/8-PP |
| Tapa de entrada ciega | 50 | 51 mm (2 pulg) | 8 mm (5/16 pulg) | CP45507-PP |
| Conexión de 1/4 pulg para manómetro | 75 | 78 mm (3 1/8 pulg) | 9 mm (5/16 pulg) | CP(B)46127-1/4-PP |
| Conexión de 3/8 pulg para manómetro | 75 | 78 mm (3 1/8 pulg) | 9 mm (5/16 pulg) | CP(B)46127-3/8-PP |
| Tapa de entrada ciega | 75 | 78 mm (3 1/8 pulg) | 9 mm (5/16 pulg) | CP46069-PP |

(B)=BSPT (P)=BSPP

Acoplamiento para brida recta



| DESCRIPCIÓN | SERIE | "A" | "B" | "C" | NÚMERO DE PIEZA |
|-----------------------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Acoplamiento recto | 50 | 51 mm (2 pulg) | 57 mm (2 1/4 pulg) | 51 mm (2 pulg) | CP48157-PP |
| Acoplamiento recto | 75 | 78 mm (3 1/8 pulg) | 111 mm (4 3/8 pulg) | 78 mm (3 1/8 pulg) | CP48169-PP |
| Acoplamiento reductor | 75/50 | 78 mm (3 1/8 pulg) | 56 mm (2 1/8 pulg) | 51 mm (2 pulg) | CP45207-PP |

Acoplamiento para brida de 90°



| DESCRIPCIÓN | SERIE | "A" | "B" | "C" | NÚMERO DE PIEZA |
|-----------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Acoplamiento acodado de 90° | 50 | 51 mm (2 pulg) | 56 mm (2 1/8 pulg) | 56 mm (2 1/8 pulg) | CP48158-PP |
| Acoplamiento acodado de 90° | 75 | 78 mm (3 1/8 pulg) | 56 mm (2 1/8 pulg) | 79 mm (3 1/8 pulg) | CP48168-PP |




Bridas roscadas (hembra)

| DESCRIPCIÓN | SERIE | "A" | "B" | NÚMERO DE PIEZA |
|------------------------------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|
| Rosca de tubería hembra de 1 pulg | 50 | 51 mm (2 pulg) | 51 mm (2 pulg) | CP(B)48154-PP |
| Rosca de tubería hembra de 1¼ pulg | 50 | 51 mm (2 pulg) | 51 mm (2 pulg) | CP(B)45512-PP |
| Rosca de tubería hembra de 1½ pulg | 75 | 78 mm (3¼ pulg) | 51 mm (2 pulg) | CP(B)46066-PP |



(B)=BSPT



Bridas en T

| DESCRIPCIÓN | SERIE | "A" | "B" | "C" | "D" | NÚMERO DE PIEZA |
|---------------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Tee | 50 | 51 mm (2 pulg) | 51 mm (2 pulg) | 111 mm (4¾ pulg) | 73 mm (2⅞ pulg) | CP50193-PP |
| Tee estrecha | | 51 mm (2 pulg) | 51 mm (2 pulg) | 78 mm (3⅙ pulg) | 51 mm (2 pulg) | CP55242-PP |
| Tee reductora | 50/75 | 51 mm (2 pulg) | 78 mm (3⅙ pulg) | 111 mm (4¾ pulg) | 73 mm (2⅞ pulg) | CP46717-PP |
| Tee | 75 | 78 mm (3⅙ pulg) | 78 mm (3⅙ pulg) | 111 mm (4¾ pulg) | 79 mm (3⅓ pulg) | CP46716-PP |
| Cuerpo en T 450 | 75 | — | 78 mm (3⅙ pulg) | 111 mm (4¾ pulg) | 82 mm (3¼ pulg) | CP45251-PP |
| Cuerpo Tee 450 (Estrecho) | 75 | — | 78 mm (3⅙ pulg) | 79 mm (3⅓ pulg) | 82 mm (3¼ pulg) | CP55224-PP |

Nota: La te serie 50 no tiene medios para montaje.

Kit de montaje 48143

Se instala en el lado inferior de la tee e incluye una extrusión y cuatro tornillos. Con las tees no se incluye el kit de montaje. Debe pedirse por separado. También se requiere un perno de 8 mm u ⅝ pulg



| DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PIEZA |
|---|-----------------|
| Kit de montaje de tees (colector serie 450 ó 490) | 48143 |

Abrazaderas con Brida

| DESCRIPCIÓN | SERIE | NÚMERO DE PIEZA |
|---------------------------------------|-------|-----------------|
| Válvula de dos vías | 50 | 46070* |
| Válvula de tres vías | 50 | 46024* |
| Válvula de dos vías, acero inoxidable | 50 | 55245-50* |
| O-ring de Viton® | 50 | CP7717-2/222-VI |
| Válvula de dos vías, acero inoxidable | 75 | 55245-75* |
| O-ring de Viton | 75 | CP7717-2-229-VI |



46024



46070



55245-50




55245-75

Nota: Incluye el O-ring.



- Uniones estándares tipo Quick Connect para uso en válvulas y componentes equipados con salidas Quick Connect.
- Capacidad nominal de 20 bar (300 PSI).



Conector de manguera recto de acoplamiento rápido

| DESCRIPCIÓN | SERIE | "A" | "B" | "E" | NÚMERO DE PIEZA |
|--|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Conector de manguera recto de 1/2 pulg | QC(f) | 43 mm (1 1/8 pulg) | 57 mm (2 1/4 pulg) | 12 mm (1/2 pulg) | 45529-1/2 |
| Conector de manguera recto de 3/8 pulg | | | | 15 mm (5/8 pulg) | 45529-5/8 |
| Conector de manguera recto de 3/4 pulg | | | | 19 mm (3/4 pulg) | 45529-3/4 |
| Conector de manguera recto de 1 pulg | | | | 25 mm (1 pulg) | 45529-1 |
| Tuerca con Conexión Rápida | | | | 43 mm (1 1/8 pulg) | 28 mm (1 1/8 pulg) |
| Tapón con Conexión Rápida | QC(m) | 36 mm (1 1/8 pulg) | 33 mm (1 1/8 pulg) | 45529-P | |

Nota: Incluye el O-ring y la pinza.



Uniones macho tipo Quick Connect

| DESCRIPCIÓN | SERIE | "A" | "B" | "E" | NÚMERO DE PIEZA |
|------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Brida de la serie 50 | QC(m) | 33 mm (1 1/8 pulg) | 46 mm (1 3/8 pulg) | 51 mm (2 pulg) | CP46029-PP |
| Rosca de tubería macho de 3/4 pulg | | | 51 mm (2 pulg) | CP45527-NYB | |
| Rosca de tubería macho de 1 pulg | | | 62 mm (2 7/8 pulg) | 19 mm (3/4 pulg) | 45529-3/4M |
| Conector de manguera de 3/4 pulg* | | | 25 mm (1 pulg) | 45529-1M | |
| Conector de manguera de 1 pulg* | | | | | |

Nota: Los artículos marcados con "*" incluyen clip y O-ring.

- Las uniones tipo Quick Connect grande se usan exclusivamente para las entradas de la válvula serie 430.
- Capacidad nominal de 215 PSI (15 bar).

Unión roscada tipo Quick Connect grande

| DESCRIPCIÓN | SERIE | "A" | "B" | NÚMERO DE PIEZA |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Rosca hembra de 1/4 pol. (puerto de manómetro) | Quick Connect grande | 64 mm (2 1/2 pulg) | 57 mm (2 1/4 pulg) | (B)58456-1/4 |
| Rosca hembra de 3/4 pol. | | | | (B)58456-3/4 |
| Rosca hembra de 1 pol. | | | 64 mm (2 1/2 pulg) | (B)58456-1 |
| Rosca hembra de 1 1/4 pol. | | | | (B)58456-1-1/4 |
| Rosca hembra de 1 1/2 pol. | | | | (B)58456-1-1/2 |

Nota: Incluye el O-ring y la pinza.

(B)=BSPT

Unión de tapa tipo Quick Connect grande

| DESCRIPCIÓN | SERIE | "A" | "B" | NÚMERO DE PIEZA |
|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Unión de tapa | Quick Connect grande | 64 mm (2 1/2 pulg) | 41 mm (1 3/8 pulg) | 58456-C |

Nota: Incluye el O-ring y la pinza.



Conector de manguera de 90° de acoplamiento rápido

| DESCRIPCIÓN | SERIE | "A" | "B" | "C" | "E" | NÚMERO DE PIEZA |
|---|-------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Conector de manguera de 90° de 1/2 pulg | QC(f) | 43 mm (1 1/8 pulg) | 58 mm (2 3/4 pulg) | 41 mm (1 1/8 pulg) | 12 mm (1/2 pulg) | 45529-90-1/2 |
| Conector de manguera de 90° de 3/4 pulg | | | | | 19 mm (3/4 pulg) | 45529-90-3/4 |
| Conector de manguera de 90° de 1 pulg | | | | | 25 mm (1 pulg) | 45529-90-1 |

Nota: Incluye el O-ring y la pinza.



Pinza y O-ring

| DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PIEZA |
|--------------------------|-----------------|
| Pinza de retención 302SS | CP37166-1-302SS |
| O-ring (Viton®) | CP7717-3-912-VI |



Unión de espiga de manguera recta tipo Quick Connect grande

| DESCRIPCIÓN | SERIE | "A" | "B" | "E" | NÚMERO DE PIEZA |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Conector de manguera recto de 1 pulg | Quick Connect grande | 64 mm (2 1/2 pulg) | 83 mm (3 1/4 pulg) | 25 mm (1 pulg) | 58456-1000 |
| Conector de manguera recto de 1 1/4 pulg | | | 32 mm (1 1/4 pulg) | 58456-1250 | |
| Conector de manguera recto de 1 1/2 pulg | | | 89 mm (3 1/2 pulg) | 38 mm (1 1/2 pulg) | 58456-1500 |
| Conector de manguera recto de 2 pulg | | | 102 mm (4 pulg) | 51 mm (2 pulg) | 58456-2000 |
| Conector de manguera recto de 1 pulg | | | | | |

Nota: Incluye el O-ring y la pinza.

Pinza y O-ring

| DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PIEZA |
|--------------------------|-----------------|
| Pinza de retención 302SS | CP58439-302SS |
| O-ring (Viton®) | CP7717-M40X4-VI |





Nota: TeeJet Technologies recomienda el uso de conectores sellados para mejorar la confiabilidad y prolongar la vida útil de los componentes.

TABLA 1: CÓDIGOS DE CONECTORES

| LETRA DE CÓDIGO | POSICIÓN DEL CONECTOR | | | | LETRA DE CÓDIGO | POSICIÓN DEL CONECTOR | | | |
|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| | A Ó 1 | B Ó 2 | C Ó 3 | D Ó 4 | | A Ó 1 | B Ó 2 | C Ó 3 | D Ó 4 |
| A | R | W | P | B | M | P | R | W | B |
| B | R | W | B | P | N | P | R | B | W |
| C | R | B | W | P | O | P | W | R | B |
| D | R | B | P | W | P | P | W | B | R |
| E | R | P | W | B | Q | P | B | R | W |
| F | R | P | B | W | R | P | B | W | R |
| G | W | R | B | P | S | B | R | W | P |
| H | W | R | P | B | T | B | R | P | W |
| I | W | P | R | B | U | B | W | R | P |
| J | W | P | B | R | V | B | W | P | R |
| K | W | B | R | P | W | B | P | R | W |
| L | W | B | P | R | X | B | P | W | R |

TABLA 2: CÓDIGOS DE DESIGNACIÓN DE CLAVIJAS

| LETRA DE CÓDIGO | POSICIÓN DEL CONECTOR | | | | LETRA DE CÓDIGO | POSICIÓN DEL CONECTOR | | | |
|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| | A Ó 1 | B Ó 2 | C Ó 3 | D Ó 4 | | A Ó 1 | B Ó 2 | C Ó 3 | D Ó 4 |
| A | R | W | P | B | M | P | R | W | B |
| B | R | W | B | P | N | P | R | B | W |
| C | R | B | W | P | O | P | W | R | B |
| D | R | B | P | W | P | P | W | B | R |
| E | R | P | W | B | Q | P | B | R | W |
| F | R | P | B | W | R | P | B | W | R |
| G | W | R | B | P | S | B | R | W | P |
| H | W | R | P | B | T | B | R | P | W |
| I | W | P | R | B | U | B | W | R | P |
| J | W | P | B | R | V | B | W | P | R |
| K | W | B | R | P | W | B | P | R | W |
| L | W | B | P | R | X | B | P | W | R |

Cómo hacer un pedido:

Este sistema deberá usarse para las válvulas de bola 344B y 356B y los colectores de válvula de bola 440B, 450B, 460B y 490B con conectores eléctricos. Al hacer el pedido, deberá especificar el conector y las designaciones de clavijas en el número de pieza de la válvula o el colector.

Nota: En los conectores de 3 clavijas el alambre verde será cortado.

Nota: En los conectores de 2 clavijas, se usa el código de designación de clavijas C o S solamente.

Primero: Especifique el código del conector deseado (consulte la Tabla 1). Segundo: Especifique la configuración apropiada de clavijas (consulte la Tabla 2). Ejemplo: 356BEC-CLB

Código de conector | Código de designación de clavijas

Códigos de alambres:

- R** = Rojo (+12 V)
- W** = Blanco (conmutado)
- G** = Verde (no se usa)
- B** = Negro (tierra)



DirectoValve® Válvulas Solenoides de Dos Vías Accionadas Eléctricamente

Válvulas reguladoras DirectoValve AA144P-, AA144A-, AA145H-

- Accionamiento directo; la cámara de paso interno sin agujero guía reduce la posibilidad de obstrucciones
- Piezas que entran en contacto con el líquido de acero inoxidable para mejorar la resistencia a la corrosión.



AA144P

AA144P-3
(Tres unidades)

- Funcionan en sistema de 12 V de CC.
- Presión máxima de 7 bar (100 PSI).
- La bobina de solenoide encapsulada puede cambiarse sin retirar la válvula del sistema.
- Diafragmas y arandelas estándar de EPDM, opcionales de Viton®.

- Paso continuo a través de la conexión desviadora, con el paso de líquido a la tubería de pulverización regulado por la acción de "apertura-cierre" de la válvula.

Válvulas reguladoras DirectoValve AA144P

- Flujo: 38 l/min (10 GPM) con caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 53 l/min (14 GPM) con caída de presión de 0,69 bar (10 PSI).
- Consumo de corriente de 2,5 A.
- Cuerpo de polipropileno para resistencia a los productos agroquímicos.
- Diafragmas y arandelas de Viton reforzados con tela.

- No se requiere ajuste de la carrera.
- Resistente a la corrosión. Inducido de calidad para solenoide 430SS y tope de inducido.
- Bobina y circuito magnético encapsulados.

Cómo hacer un pedido:

Para hacer el pedido, especifique AA144P- y después "1", "2" ó "3" para indicar el número de unidades.
Ejemplo: AA(B)144P-3

| NÚMERO DE MODELO | TAMAÑO DE ENTRADA | TAMAÑO DE SALIDA | CONSUMO DE CORRIENTE |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| AA(B)144P-* | ¾ pulg | ½ pulg | 2,5 A |

(B) = BSPT



AA144A-1

AA144A-3
(Tres unidades)

Válvula AA144A para presiones de hasta 7 bar (100 PSI)

- Flujo: 38 l/min (10 GPM) con caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 53 l/min (14 GPM) con caída de presión de 0,69 bar (10 PSI).
- Pueden combinarse con otras válvulas reguladoras DirectoValve 144A.
- Consumo de corriente de 2,5 A.
- Cuerpo de polipropileno para resistencia a los productos agroquímicos.

- Diafragmas reforzados con tela.
- También disponible como conjunto de 2 ó 3 unidades.

Cómo hacer un pedido:

Para hacer el pedido, especifique AA144A- y después "1", "2" ó "3" para indicar el número de unidades.
Ejemplo: AA(B)144A-3

| NÚMERO DE MODELO | TAMAÑO DE ENTRADA | TAMAÑO DE SALIDA | CONSUMO DE CORRIENTE |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| AA(B)144A-* | ¾ pulg | ½ pulg | 2,5 A |

(B) = BSPT

Válvulas reguladoras AA145H

- Flujo: 57 l/min (15 GPM) con caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 79 l/min (21 GPM) con caída de presión de 0,69 bar (10 PSI).
- Pueden combinarse con otras válvulas reguladoras DirectoValve 145H.
- Consumo de corriente de 2,9 A.

- Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio.

Cómo hacer un pedido:

Especifique el número de pieza.
Ejemplo: AA145H-1



AA145H

| NÚMERO DE MODELO | TAMAÑO DE ENTRADA | TAMAÑO DE SALIDA | CONSUMO DE CORRIENTE |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| AA145H-1 | 1 pulg | 1 pulg | 2,9 A |



AA144P-1-3

Válvulas reguladoras DirectoValve AA144P-1-3

La válvula reguladora DirectoValve de tres vías accionada por solenoide 144P-1-3 fue específicamente diseñada para proporcionar regulación de la desviación en las aplicaciones de pulverización. Cuando se usa con la válvula reductora de presión 23520-PP o placa con orificio dosificador 4916 en la tubería desviadora, puede mantener un sistema de pulverización a presión constante.

- Para presión hasta 4,5 bar (65 PSI).
- Flujo: 30 l/min (8 GPM) con caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 42 l/min (11 GPM) con caída de presión de 0,69 bar (10 PSI).
- Diafragmas de Viton® reforzados con tela.
- Bobina de 12 V de CC encapsulada en nylon con terminales de acoplamiento rápido de ¼ pulg.

- Alimentación requerida de 2,5 A.
- Cuerpo de válvula de polipropileno relleno de fibra de vidrio (negro).
- Las piezas metálicas internas son de acero inoxidable.
- No se requiere ajuste de la carrera.
- Inducido de calidad para solenoide 430SS y tope de inducido resistentes a la corrosión.

Cómo hacer un pedido:

Especifique el número de pieza.
Ejemplo: AAB144P-1-3

Nota: No incluye válvula reductora de presión 23520. Consulte la página 123 para más información.



AA144P-3-3
(Tres unidades)

Válvulas reguladoras DirectoValve AA144A-1-3

La válvula reguladora de tres vías DirectoValve accionada por solenoide desvía el paso de líquido de la barra para mantener constante la presión de pulverización cuando una o más de las secciones de la barra están cerradas. Para mantener la presión con una válvula reductora de presión 23520, la salida 2 debe ser reducida para igualar la capacidad total de las boquillas en esa sección de la barra.

- Para presiones hasta 4,5 bar (65 PSI).
- Flujo: 30 l/min (8 GPM) con caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 42 l/min (11 GPM) con caída de presión de 0,69 bar (10 PSI).
- Consumo de corriente de 2,5 A.

- La bobina de 12 V de CC encapsulada puede cambiarse fácilmente sin retirar la válvula de la tubería.
- Cuerpo de polipropileno para resistencia a los productos agroquímicos.
- Piezas metálicas internas de acero inoxidable.
- Diafragmas y arandelas de EPDM resistentes a los productos agroquímicos.

Cómo hacer un pedido:

Igual que la válvula DirectoValve 144A, la 144A-1-3 puede suministrarse como un conjunto de 2 unidades o de 3 unidades. Al hacer el pedido, especifique 144A-2-3 ó 144A-3-3.

Nota: No incluye válvula reductora de presión 23520. Consulte la página 123 para más información.



AA144A-3-3
(Tres unidades)



AA144A-1-3

| NÚMERO DE MODELO | NÚMERO DE UNIDADES EN EL CONJUNTO | CONEXIÓN DE TUBERÍA DE PULVERIZACIÓN | CONEXIÓN DESVIADORA DE ENTRADA DE PASO CONTINUO |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| AA(B)144P-1-3 | 1 | ½ pulg | ¾ pulg |
| AA(B)144P-2-3 | 2 | ½ pulg | ¾ pulg |
| AA(B)144P-3-3 | 3 | ½ pulg | ¾ pulg |
| AA(B)144A-1-3 | 1 | ½ pulg | ¾ pulg |
| AA(B)144A-2-3 | 2 | ½ pulg | ¾ pulg |
| AA(B)144A-3-3 | 3 | ½ pulg | ¾ pulg |

(B) = BSPT



DirectoValve® Válvulas de Bola de Cierre Manual de Dos Vías Serie 340



AA(B)344M-NYB

344M-NYB

Válvulas de bola manuales de nylon de dos vías

- Un cuarto de vuelta de la manija, desde la posición de cierre hasta paso total.
- Conexión de 3/4 pulg ó 1 pulg NPT y BSPT (H).

- Piezas que entran en contacto con el líquido: nylon, Teflon®, polipropileno y Viton®.

Cómo hacer un pedido:

Especifique el número de válvula.
Ejemplo: AA(B)344M-2-1

AA(B)344M-NYB

| NÚMERO DE VÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | NÚMERO DE SALIDAS | TAMAÑO DE CONEXIÓN |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| AA(B)344M-2-3/4 | 20 bar (300 PSI) | 1 | 3/4 pulg |
| AA(B)344M-2-1 | | 1 | 1 pulg |

Caudal: Caída de presión de 0,34 bar (5 PSI) para caudal de 121 l/min (32 GPM).

(B) = BSPT



AA(B)343M-PP

Serie 340M-PP

Válvulas de bola manuales de nylon de dos vías

- Un cuarto de vuelta de la manija, desde la posición de cierre hasta paso total.
- Conexión de 3/8 pulg, 1/2 pulg, 3/4 pulg, 1 pulg, 1 1/4 pulg ó 1 1/2 pulg NPT y BSPT (H).

- Piezas que entran en contacto con el líquido: polipropileno reforzado con fibra de vidrio, Teflon y Viton

Cómo hacer un pedido:

Especifique el número de válvula.
Ejemplo: AA(B)343M-2-3/8-PP

AA(B)343M-PP

| NÚMERO DE VÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | NÚMERO DE SALIDAS | TAMAÑO DE CONEXIÓN |
|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| AA(B)343M-2-3/8-PP | 10 bar (150 PSI) | 1 | 3/8 pulg |
| AA(B)343M-2-1/2-PP | | 1 | 1/2 pulg |

Caudal: Caída de presión de 0,34 bar (5 PSI) para caudal de 42 l/min (11 GPM).

(B) = BSPT



AA(B)344M-PP

Cómo hacer un pedido:

Especifique el número de válvula.
Ejemplo: AA(B)344M-2-3/4-PP

AA(B)344M-PP

| NÚMERO DE VÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | NÚMERO DE SALIDAS | TAMAÑO DE CONEXIÓN |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| AA(B)344M-2-3/4-PP | 9 bar (125 PSI) | 1 | 3/4 pulg |
| AA(B)344M-2-1-PP | | 1 | 1 pulg |

Caudal: Caída de presión de 0,34 bar (5 PSI) para caudal de 121 l/min (32 GPM).

(B) = BSPT



AA(B)346M-PP

Cómo hacer un pedido:

Especifique el número de válvula.
Ejemplo: AA(B)346M-2-1-1/4-PP

AA(B)346M-PP

| NÚMERO DE VÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | NÚMERO DE SALIDAS | TAMAÑO DE CONEXIÓN |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| AA(B)346M-2-1-1/4-PP | 9 bar (125 PSI) | 1 | 1 1/4 pulg |
| AA(B)346M-2-1-1/2-PP | | 1 | 1 1/2 pulg |

Caudal: Caída de presión de 0,34 bar (5 PSI) para caudal de 379 l/min (100 GPM).

(B) = BSPT



AA(B)344M-NYB

344M-NYB

Válvulas de bola manuales de nylon de tres vías

- La versión de tres vías desvía el paso a cualquiera de las dos salidas; no tiene cierre.

- Conexión de 3/4 pulg ó 1 pulg NPT y BSPT (H).
- Piezas que entran en contacto con el líquido: nylon, Teflon® virgen, polipropileno y Viton®.

Cómo hacer un pedido:

Especifique el número de válvula.

Ejemplo: AA(B)344M-3-1

AA(B)344M-NYB

| NÚMERO DE VÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | NÚMERO DE SALIDAS | TAMAÑO DE CONEXIÓN |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| AA(B)344M-3-3/4 | 20 bar (300 PSI) | 2 | 3/4 pulg |
| AA(B)344M-3-1 | | 2 | 1 pulg |

Caudal: Caída de presión de 0,34 bar (5 PSI) para caudal de 91 l/min (24 GPM).

(B) = BSPT



AA(B)343M-PP

Serie 340M-PP

Válvulas de bola manuales de tres vías

- La versión de tres vías desvía el paso a cualquiera de las dos salidas; no tiene cierre.
- Conexión de 3/8 pulg, 1/2 pulg, 3/4 pulg, 1 pulg, 1 1/4 pulg ó 1 1/2 pulg NPT y BSPT (H).

- Piezas que entran en contacto con el líquido: polipropileno reforzado con fibra de vidrio, Teflon virgen y Viton

Cómo hacer un pedido:

Especifique el número de válvula.

Ejemplo: AA(B)343M-3-3/8-PP

AA(B)343M-PP

| NÚMERO DE VÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | NÚMERO DE SALIDAS | TAMAÑO DE CONEXIÓN |
|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| AA(B)343M-3-3/8-PP | 10 bar (150 PSI) | 2 | 3/8 pulg |
| AA(B)343M-3-1/2-PP | | 2 | 1/2 pulg |

Caudal: Caída de presión de 0,34 bar (5 PSI) para caudal de 30 l/min (8 GPM).

(B) = BSPT



AA(B)344M-PP

Cómo hacer un pedido:

Especifique el número de válvula.

Ejemplo: AA(B)344M-3-3/4-PP

AA(B)344M-PP

| NÚMERO DE VÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | NÚMERO DE SALIDAS | TAMAÑO DE CONEXIÓN |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| AA(B)344M-3-3/4-PP | 9 bar (125 PSI) | 2 | 3/4 pulg NPT ou BSPT |
| AA(B)344M-3-1-PP | | 2 | 1 pulg NPT ou BSPT |

Caudal: Caída de presión de 0,34 bar (5 PSI) para caudal de 91 l/min (24 GPM).

(B) = BSPT



AA(B)346M-PP

Cómo hacer un pedido:

Especifique el número de válvula.

Ejemplo: AA(B)346M-3-1-1/4-PP

AA(B)346M-PP

| NÚMERO DE VÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | NÚMERO DE SALIDAS | TAMAÑO DE CONEXIÓN |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| AA(B)346M-3-1-1/4-PP | 9 bar (125 PSI) | 2 | 1 1/4 pulg |
| AA(B)346M-3-1-1/2-PP | | 2 | 1 1/2 pulg |

Caudal: Caída de presión de 0,34 bar (5 PSI) para caudal de 242 l/min (64 GPM).

(B) = BSPT



Válvulas reguladoras/de alivio de presión tipo pistón

Desvía el líquido sobrante. Ajustable para mantener la regulación de la presión de la tubería a cualquier presión dentro del intervalo de trabajo de la válvula. El ajuste de presión seleccionado es mantenido firmemente en su lugar mediante una contratuerca. Conductos de la válvula extra grandes para aceptar caudales grandes.



Modelo 23120

Modelo 23120

- Resorte de acero inoxidable 302 y anillo O-ring de EPDM.
- Excelente resistencia a los productos agroquímicos.
- Puerto de conexión de ¼ pulg para manómetro con tapón incluido.

Modelo 23120A

- Igual que 23120 pero con resorte de acero inoxidable 316SS y O-ring de Viton®.

Cómo hacer un pedido:

Especifique el número de válvula.
Ejemplo: (B)23120-1/2-PP

| NÚMERO DE VÁLVULA | CONEXIONES DE ENTRADA Y TUBERÍA | MATERIAL | INTERVALO DE PRESIÓN |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| (B)23120*-PP | ½ pulg ó ¾ pulg | Polipropileno | 10 bar (150 PSI) |
| (B)23120A*-PP | ½ pulg ó ¾ pulg | Polipropileno | 10 bar (150 PSI) |
| (B)23120*-PP-60 | ½ pulg ó ¾ pulg | Polipropileno | 4 bar (60 PSI) |
| (B)23120*-PP-60-VI | ½ pulg ó ¾ pulg | Polipropileno/Viton® | 4 bar (60 PSI) |

*Especifique el tamaño de tubo.

(B) = BSPT



Modelo 6815

Modelo 6815

- También disponibles modelos para presiones altas de hasta 82 bar (1200 PSI).
- Latón también disponible con asiento de acero inoxidable endurecido.

Cómo hacer un pedido:

Especifique el número de válvula.
Ejemplo: (B)6815-1/2-50

| NÚMERO DE VÁLVULA | CONEXIONES DE ENTRADA Y TUBERÍA | MATERIAL | INTERVALO DE PRESIÓN |
|-------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| (B)6815*-50 | ½ pulg ó ¾ pulg | Latón o aluminio | 3,5 bar (50 PSI) |
| (B)6815*-300 | ½ pulg ó ¾ pulg | Latón o aluminio | 20 bar (300 PSI) |
| (B)6815*-700 | ½ pulg ó ¾ pulg | Latón o aluminio | 48 bar (700 PSI) |

*Especifique el tamaño de tubo.

(B) = BSPT



Modelos 110-¼ y 110-¾



Modelos 110-1, 110-1¼ y 110-1½

Modelo 110

- Tapa extraíble para reparar la unidad sin quitar la válvula de la tubería.

Cómo hacer un pedido:

Especifique el número de válvula.
Ejemplo: AA(B)110-1/4-300

| NÚMERO DE VÁLVULA | CONEXIONES DE ENTRADA Y TUBERÍA | MATERIAL | INTERVALO DE PRESIÓN |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| AA(B)110*-300 | ¼ pulg ó ¾ pulg | Latón | 20 bar (300 PSI) |
| AA(B)110*-700 | ¼ pulg ó ¾ pulg | Latón | 48 bar (700 PSI) |
| AA(B)110-1 | 1 pulg | Latón, aluminio o hierro dúctil | 10 bar (150 PSI) |
| AA(B)110-1-1/4 | 1¼ pulg | Latón, aluminio o hierro dúctil | 10 bar (150 PSI) |
| AA(B)110-1-1/2 | 1½ pulg | Latón, aluminio o hierro dúctil | 10 bar (150 PSI) |

*Especifique el tamaño de tubo.

(B) = BSPT

Válvulas reguladoras/de alivio de presión tipo diafragma

- Caudal hasta 212 l/min (56 GPM) para ½ pulg y 265 l/min (70 GPM) para ¾ pulg.
- Los 8460*-50 utilizan resortes de acero inoxidable y los 8460-* utilizan resortes de acero: con respuesta al rango de presión de cada válvula.
- Conductos de la válvula extra grandes para aceptar el paso total de líquido de la tubería de alimentación.

- Contratuerca para sujetar el tornillo de ajuste firmemente en su lugar. No afectadas por las sacudidas ni la vibración.

Cómo hacer un pedido:

Especifique el número de válvula.
Ejemplo: 8460-1/2-50



Modelo 8460

| NÚMERO DE VÁLVULA | CONEXIONES DE ENTRADA Y TUBERÍA | MATERIAL | | INTERVALO DE PRESIÓN |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------|----------------------|
| | | CUERPO DE ENTRADA | TAPA | |
| 8460*-50 | ½ pulg ó ¾ pulg | Nylon | Aluminio | 3,5 bar (50 PSI) |
| 8460* | ½ pulg ó ¾ pulg | Nylon | Aluminio | 20 bar (300 PSI) |

*Especifique el tamaño de tubo.

DirectoValve® Válvula Reguladora Manual



Modelo 6B

- Moldeada de materiales resistentes a la corrosión, todas las piezas que entran en contacto con el líquido son de polipropileno, acero inoxidable y polietileno.
- Presión máxima de 10 bar (150 PSI).
- Flujo: 47 l/min (12 GPM) con caída de presión de 0,34 bar (5 PSI), 64 l/min (17 GPM) con caída de presión de 0,69 bar (10 PSI).
- Brida de montaje moldeada y conexión de ¼ pulg NPT para manómetro.

- Las válvulas pueden combinarse utilizando un conector hexagonal para regulación de barras múltiples.
- Fácil de reparar sin quitar la válvula de la tubería de pulverización.

Cómo hacer un pedido:

Ejemplo: AA(B)6B
(B) = BSPT



TeeValve® Válvula Reguladora

Para la regulación selectiva de los pulverizadores con barra de tres secciones a presiones de hasta 20 bar (300 PSI).

- Se usa para abrir cualquiera de las tuberías de las tres secciones de la barra en cualquier combinación que se desee.
- Levante la palanca para abrir, bájela para cerrar la válvula sin cambiar la posición ajustada.
- Construcción de aluminio con piezas internas de acero inoxidable y plástico para máxima resistencia a la corrosión.

Cómo hacer un pedido:

Ejemplo: AA17Y



Modelo AA17

| NÚMERO DE MODELO | MATERIAL | PRESIÓN MÁXIMA | ENTRADA | (3) SALIDAS DE BARRA | SALIDA AUXILIAR |
|------------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------|-----------------|
| AA17Y | Aluminio, polímero, acero inoxidable | 20 bar (300 PSI) | 1 pulg NPT | ¾ pulg (H) | ¾ pulg (H) |
| AA17L | Aluminio, polímero, acero inoxidable | 20 bar (300 PSI) | ¾ pulg NPT | ¾ pulg (H) | ¾ pulg (H) |

TeeJet® Válvulas Reductoras de Presión

Para regular el paso de líquido en sistemas equipados con bombas centrífugas, donde se requiere una regulación sensible o para regular el paso en las tuberías de retorno de

agitador de chorro. Una contratuerca sujeta firmemente el tornillo de ajuste de presión en su lugar.

Tipo 23520



- Construcción de polipropileno para excelente resistencia a los productos agroquímicos.
- Presiones hasta 10 bar (150 PSI).
- Conexiones de ½ pulg y ¾ pulg NPT o BSPT.
- La tasa de flujo de 3 bar (40 PSI) es de 63 l/min (16 GPM) para el tamaño de ½ pulg y 136 l/min (34 GPM) para el tamaño de ¾ pulg.

Cómo hacer un pedido:

Ejemplo: (B)23520-1/2-PP
(B) = BSPT



Tipo 12690

- Presiones hasta 9 bar.
- Fabricadas en Nylon, Celcon®, aluminio, acero y acero inoxidable.
- Opción de conexiones de ½ pulg ó ¾ pulg NPT.
- La tasa de flujo de 3 bar (40 PSI) es de 142 l/min (36 GPM) para el tamaño de ½ pulg y 205 l/min (52 GPM) para el tamaño de ¾ pulg.

Cómo hacer un pedido:

Ejemplo: 12690-1/2-NYB



Tipo 12795

- Presiones hasta 10 bar (150 PSI).
- Disponible en latón, aluminio o hierro dúctil.
- Conexiones de 1 pulg, 1¼ pulg ó 1½ pulg NPT.
- La tasa de flujo de 3 bar (40 PSI) es de 453 l/min (116 GPM) para los tamaños de 1 pulg y 1¼ pulg y 679 l/min (172 GPM) para el tamaño de 1½ pulg.

Cómo hacer un pedido:

Ejemplo: 12795-1